

AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Switch de 8 portas para o gerenciamento eficiente da rede

O AXIS T8508 PoE+ Network Switch é um switch Gigabit gerenciado de 8 portas com design compacto e sem ventoinha para uso em instalações sensíveis ao ruído ou como um switch de borda. O AXIS T8508 é um complemento perfeito dos gravadores Axis para simplificar ainda mais a configuração e a instalação de sistemas de vigilância. A interface do administrador intuitiva oferece uma topologia gráfica para facilitar a visão geral de todos os dispositivos no sistema com informações sobre dispositivos conectados e status. A saída High PoE permite conectar até 8 câmeras PoE.

- > **PoE 30 W por porta, total de 130 W**
- > **Switch Gigabit**
- > **2 portas combinadas SFP/RJ45**
- > **Topologia gráfica intuitiva para visão geral do sistema**



AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Rede		Conectores	
Função de rede	Servidor DHCP incluído VLAN	Portas PoE	Portas RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x)
Segurança	Proteção por senha, filtro de IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X, ACL, VLANs privadas, DHCP Snooping	Uplink	Porta combinada RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x)
Protocolos de rede	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Alimentação	Porta do conector de alimentação
Vazão	14,9 Mbps	Proteção contra surtos	6 kV em todas as portas de rede e linhas CA
Capacidade de chaveamento	20 Gbps	Condições operacionais	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 90% (sem condensação)
Tabela de MAC	8 K	Condições de armazenamento	-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Quadros Jumbo	9216 bytes	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A EN 55035 FCC parte 15 Subparte B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A
Geral		Segurança	IEC/EN/UL 62368-1
Caixa	Metal Cor: Preto	Software de gerenciamento	AXIS Device Manager
Ambiente	Ambientes internos	Acessórios incluídos	Guia de Instalação Gabarito para perfuração Cabo de alimentação Pés de borracha (4x)
Dimensões	L x P x A: 220 x 242 x 44 mm (8,6 x 9,52 x 1,73 pol.)	Acessórios opcionais	AXIS T85 Rack Mount Kit A
Peso	2,1 kg (4,63 lbs)	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Requisitos de alimentação elétrica	100 – 240 VCA, 50/60 Hz		
Classe de PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4		
Saída PoE	Portas 1 a 8: Até 30 W Capacidade de potência: 130 W		