

AXIS P1428-E ネットワークカメラ

コンパクトでコストパフォーマンスが高い4K Ultra HDの監視

AXIS P1428-E バレットカメラは、8メガピクセルの解像度の優れた画質を提供します。高い解像度により、カメラで広い範囲を非常に精細にカバーすることができ、高品質な識別が実現されます。このカメラには、バリフォーカルPアイリスレンズが搭載されています。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さが実現されます。ピクセルカウンターによって、ピクセル数が要件を満たしていることを確認できます。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。入/出力ポートは、アラーム通知やリレー制御のために使用できます。この屋外対応カメラには 雨、雪、直射日光からカメラを保護する調整可能なウェザーシールドが備わっています。

> フルフレームレートで4K Ultra HDの解像度

> デイナイト機能

> エッジストレージ

> 容易な設置

> I/Oサポート



AXIS P1428-E ネットワークカメラ

カメラ		設置支援機能	ピクセルカウンター、リモートズーム (光学3~3.5倍)、リモートフォーカス
撮像素子	プログレッシブスキャンCMOS 1/2.5インチ	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	3.3~9.8 mm、F1.6 水平画角35~109 パリアフォーカル、オートフォーカス、リモートフォーカス/ズーム、P-アイリスコントロール、IR補正	一般	
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	ケーシング	IP66、NEMA 4X準拠ケーシング (ポリアステル、ポリカーボネート混合)
最低照度	カラー: 1.4ルクス、F1.6 白黒: 0.3ルクス、F1.6	環境保護	PVC不使用
シャッター速度	1/32500~1/2秒	メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ256 MB
ビデオ		電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 最大12.9 W
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、ベースライン、メインおよびハイプロファイル Motion JPEG	コネクタ	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE I/O: 4ピンターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
解像度	3840x2160 4K Ultra HD~160x90 SMPT ST 2036-1 (UHDTV) の該当部分に準拠	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨事項に関して、 www.axis.com を参照
フレームレート	すべてのキャプチャモード (UHD、5メガピクセル、およびQHD)、およびその他すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	動作条件	-30 °C~50 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 VBR/MBR H.264	保管条件	-40 °C~65 °C
画像設定	手動シャッター速度、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト 回転: 0°, 180°	認証・認可	EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27 EN 55022 Class B
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	重量	ウェザーシールド装着時: 854 g
ネットワーク		外形寸法	Ø132 x 260 mm
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X*ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ	付属品	取り付けブラケット、ドリルテンプレート、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス) AXIS Weather Shield L
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	オプションアクセサリ	AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX プレート AXIS T91A47 ポール取付金具 AXIS T94P01B コーナーブラケット AXIS T94F01P コンジットバックボックス Axis PoEミッドスパン オプションアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
システムインテグレーション		ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/support/downloads から入手可能
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
インテリジェントビデオ	AXIS Video Motion Detection 4 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベントトリガー	インテリジェントビデオ 検知: デイナイトモード、ライブストリームへのアクセス、いたずら ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想入力 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 使用スケジュール、繰り返し	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) PTZプリセット、オーバーレイ (テキスト)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility