

AXIS Q6054 Mk II PTZ Network Camera

フォーカスリコールとLightfinderを搭載した30倍ズーム屋内向けPTZカメラ

AXIS Q6054 Mk IIはハイエンドな屋内向けPTZカメラです。高速で正確なパン/チルト性能を備え、広い範囲の監視や遠距離からの詳細な監視を行えます。フォーカスリコール機能により、定義済みのエリアに瞬時にフォーカスします。このカメラには、低光量の環境でもカラー映像の撮影を可能にする、Axis Lightfinderテクノロジーが搭載されています。Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。AXIS Q6054 Mk IIは、衝撃検知、ビデオ動体検知、アクティブゲートキーパー、および振動する環境でも滑らかな映像を実現する電子動体ブレ補正を提供します。双方向音声、音声検知、I/Oポート、および24 V AC/DC給電に対応しています。

> [Lightfinder](#)

> [HDTV 720p、30倍光学ズーム](#)

> [フォーカスリコール](#)

> [Zipstream](#)

> [IP52等級の防塵・防水機能](#)



AXIS Q6054 Mk II PTZ Network Camera

モデル	AXIS Q6054 Mk II
カメラ	
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	4.4~132 mm、F1.4~4.6 水平画角: 58.1° -2.4° 垂直画角: 33.8° -1.3° オートフォーカス、オートアイリス
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.15ルクス (30 IRE、F1.4) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.4) カラー: 0.2ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.4)
シャッター スピード	1/30000秒~1/0.75秒 (50 Hz) 1/30000秒~1秒 (60 Hz)
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒 チルト: 180°、0.05° ~450° /秒 30倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計360倍ズーム E-フリップ、256個のプリセットポジション、ツアー記 録 (最大10個、最大期間各16分)、ガードツアー (最大100 個)、コントロールキュー、画面上での方向表示、調整可 能なズーム速度
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およ びハイプロファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 720p 1280×720~320×180
フレームレート	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチス トリーミング H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、 輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロー ル、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、32個の3Dブラ イバシマスク、PTZ動作時の映像フリーズ、自動デフォッ グ、逆光補正、シーンプロファイル、フォーカスリコール 電子動体ブレ補正 (EIS) ワイドダイナミックレンジ (WDR): 最大110 dB (撮影場所に 応じて値は異なります)
音声	
音声 ストリーミング	双方向: 全二重、半二重、単方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、 Opus 8/16/48 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力用にマルチ ケーブル (別売) が必要
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダ イジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管 理、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG、仕様 は www.onvif.org で入手可能

インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、音声検知、 AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照
イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、 衝撃検知、音声検知 ハードウェア: ファン、ネットワーク、温度 PTZ: オートトラッキング、エラー、移動、プリセットへの 到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用 入力信号: 手動トリガー、仮想入力、デジタル入力
イベント アクション	デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジスト レージへの映像の保存、プリポストアラーム映像のバッ ファリング、SNMPトラップの送信 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オー ディオクリップの再生
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンタ
一般	
ケーシング	IP52規格準拠 メタルケース (アルミニウム)、アクリル (PMMA) 透明ドーム
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Axis PoE+ ミッドスパン1ポート: 100~240 V AC、最大37 W IEEE 802.3at Type 2 Class 4 カメラ消費電力: 標準13 W、最大19 W マルチコネクタ: 20~28 V DC、標準11 W、最大16 W 20~24 V AC、標準17 VA、最大22 VA
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、AC/DC電源用マルチコネ クター (ケーブル別売): 4つの設定可能なアラーム入出力、 マイク入力、ラインモノラル入力、アクティブスピーカー へのラインモノラル出力用
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨は www.axis.com を参照
動作条件	0° C~50° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~65° C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 使用環境 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-78 ネットワーク NIST SP500-267 ミッドスパン: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、 VCCI、CB、KCC、UL-AR
重量	カメラ: 2.6 kg、カメラ+埋込用取付キット: 3.2 kg
外形寸法	天吊型: Ø198 x 240 mm 埋込型: Ø248 x 243 mm

付属品	Axis PoE+ミッドスパン (1ポート)、天吊り/天井埋め込み式マウント、スモークドームカバー インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
オプション アクセサリ	AXIS P55/Q60マルチコネクタケーブル、5 m AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS T8415ワイヤレスインストールツール、AXIS T90イルミネーター、AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード、マルチユーザーデコーダライセンスパック	保証	Axisの3年保証、Axis延長保証 (オプション。 www.axis.com/warranty を参照)
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェアについては、 www.axis.com/vms を参照してください。		a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org)。また、Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility