

AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

야간 감시를 위한 전력 효율적인 IR

이 옵션 IR 키트 액세서리는 실외 AXIS P13 Box Camera 및 AXIS Q16 Box Camera에 적합하도록 설계되었습니다. 어두운 곳에서도 비용 효율적인 감시가 가능하며 장면에 따라 도달 범위가 50m(164ft) 이상인 전력 효율적이고 수명이 긴 850nm IR LED가 포함되어 있습니다. 이 IP66 및 IK10 등급 IR 키트는 카메라에 쉽게 부착하고 전원을 공급할 수 있습니다. AXIS P1377-LE 및 AXIS P1378-LE에 사전 장착되어 제공됩니다.

- > IR 범위 최대 50m(164ft)
- > IK10 등급의 견고함
- > 쉬운 설치
- > 카메라에 의해 구동



AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

지원되는 제품	AXIS P1375-E Network Camera AXIS P1377-LE Network Camera AXIS P1378-LE Network Camera AXIS Q1656-BE Box Camera AXIS Q1656-BLE Box Camera AXIS Q1656-LE Box Camera	승인	EMC EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32 Class A, KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전 IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471 환경 IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10
유형	전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED가 장착된 OptimizedIR	작동 조건	40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) NEMA TS 2(2.2.7)에 따른 최대 온도: 74°C(165°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
각도	120°	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
거리	장면에 따라 50m(164ft) 이상 범위	크기	100 x 34 x 80 mm(3.9 x 1.3 x 3.1인치)
전원	5.3V, 일반 8W, 최대 10W	무게	270g(0.6lb)
환경	실외용	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
케이스	알루미늄 및 폴리카보네이트(창)		

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility