

AXIS Washer Kit B (ワッシャーキットB)

季節を問わずクリアなビジョンを実現

AXIS Washer Kit B (ワッシャーキットB) は互換性のあるAxisポジショニングカメラの正面ウィンドウに、洗浄液をスプレーするウォッシャーキットです。本キットには23リットルタンク、洗浄液を最大で11 m 噴出するポンプ、ホース、ノズル、そしてノズルサポートブラケットが含まれています。

- > 洗浄剤の吹き付け
- > 洗浄液を最大で11 m噴出
- > 23リットルのタンク容量
- > 特定のAxisポジショニングカメラと互換可能



AXIS Washer Kit B (ワッシャーキットB)

概要

サポート対象製品
AXIS T99A10 Positioning Unit (ポジショニングユニット) 24 V AC/DC

AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Cameras (ネットワークカメラ)

AXIS Q87 シリーズ

ケーシング
タンク: ポリエチレン
ケージ: ステンレススチール
電子部品ケース: テクノポリマー
ノズルサポートブラケット: ステンレススチール

寸法
301 x 410 x 348 mm

重量
6.7 kg

電源
230 V AC、0.5 A、50/60 Hz
120 V AC、1 A、50/60 Hz
24 V AC、1.8 A、50/60 Hz

タンク容量
23 L

デリバリーヘッド
プラスチックホース、ステンレススチール製ノズル付き

チューブ長
11 m

仰角
11 m、1 m/秒

動作温度
不凍液を使用、フルパフォーマンス: -10 ° C ~ 60 ° C
不凍液を使用、低温時の液体粘度上昇によるパフォーマンス低減: -25 ° C ~ 60 ° C

保管条件
-40 ° C ~ 65 ° C

認証
EMC

EN 50130-4、EN 61000-6-3、EN 55032 Class B、
FCC Part 15 Subpart B Class B、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、EAC

安全性

EN 60950-1、EN 60950-22、EN 62368-1

環境

IEC/EN 60529 IP66

付属品
インストールガイド

保証
3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。