

AXIS T94S01L埋込み式マウント

すばやく簡単にできる天井設置

AXIS T94S01L Recessed Mountを使用すると、屋内向けのアクシス固定ドームカメラを、目立たないようにスマートかつ上品に天井に埋め込み設置することができます。本製品は特許出願中の1本のネジにより天井に取り付ける設計を特徴としており、天井ボードを外さずすばやく簡単に設置することができます。埋め込み式マウントに取り付けたAxis固定ドームカメラは天井に埋め込まれ、見えるのはカメラドームと目立たないカバーリングだけです。

> Axis固定ドームカメラ用の費用対効果に優れたマウント

> すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置

> スマートで目立たない映像監視が可能



AXIS T94S01L埋込み式マウント

一般		重量	300 g
対応製品	AXIS P32-V/LV Mk II ネットワークカメラシリーズ	最大耐荷重	600 g
ケーシング	素材: プラスチック カラー: 白NCS S 1002-B	ケーブル引き込み	上端: ケーブル孔
環境保護	PVC不使用	付属品	インストールガイド
設置方法	天井埋め込み	オプションアクセサリ	AXIS Safety Wire 3 m その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
設置環境	屋内用	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
保管条件	-40° C ~ 65° C	環境責任	axis.com/environmental-responsibility
認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 60950-1 使用環境 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6 (振動)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC/EN 62262 IK08、REACH、RoHS、WEEE		
外形寸法	外形寸法 252 x 179 x 146 mm カメラが埋め込まれているときの寸法 直径179 mm、高さ65 mm		