

ECP081208 PS 24 V (日本国内では販売されていません) 防爆電源

ECP081208 PS 24 Vは、危険な場所での使用に関してUL認定された電源です。エポキシパウダーコーティングされた銅不使用のアルミニウム製で、ステンレススチール製カバーボルトおよびヒンジを備えています。ヒューズ、ターミナル、RJ45カプラー、115/230 V AC変圧器が取り付け済みで、防爆カメラに24 V ACが供給されます。セキュリティと取り付けの簡易化を向上させるため、電源にはケーブルコンジット用に3つのオープン3/4インチNPTケーブル孔があります。電源は、120 V AC、230 V AC、または24 V ACに接続できます。動作温度範囲は-40 ° C~55 ° Cです。

- > Class I Divisions 1&2、Class II Divisions 1&2、およびClass IIIでの使用に関してUL認定済み
- > 防爆カメラに最適
- > 3/4インチNPTケーブル孔



ECP081208 PS 24 V (日本国内では販売されていません)

一般		動作条件	-40 ° C~55 ° C 湿度10~100% RH (結露可)
対応製品	防爆ネットワークカメラ 防爆PTZネットワークカメラ	認証・認可	使用環境 NEMA 250、CSA 22.2 No. 25 Type 3、3R、4、4X、7BCD、9EFG 爆発 UL 1203、CSA22.2 No. 30
ケーシング	ボディとカバー：銅不使用のアルミニウム ガスケット：ネオプレン ステンレススチール製カバーボルト、ヒンジ、外装はエポキシパウダーコーティング ケーブル孔 3/4インチNPT x4 認証済みのステンレススチールプラグとファイバーワッシャーを装備した孔 x1	認証	UL Class I、Divisions 1 & 2、Groups B、C、D Class II、Divisions 1 & 2、Groups E、F、G Class III
環境保護	PVC不使用	コネクタ	RJ45カブラー、CAT6、シールド
設置環境	屋内/屋外	外形寸法	419 x 318 x 263 mm
電源	入力 120 V AC、最大1.5 A 230 V AC、最大0.75 A 24 V AC、最大5 A 出力 24 V AC、120 W、最大5 A	重量	30.5 kg
		保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility