

AXIS T94N01G ポール取付金具

厳しい環境での確実な設置用

高品質のAXIS T94N01G ポール取付金具は、Axisのポジショニングカメラおよびポジショニングユニット用に設計されています。直径100～410 mmのポールに対応します。この取付金具は、マリングレード (SUS 316L) ステンレススチール製であり、海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途に適しています。AXIS T94N01GはIK10規格に準拠する耐衝撃性を備えており、破壊行為から守ります。密閉型でケーブルガasketを備えているため、昆虫の侵入も防ぎます。

- > 厳しい屋外環境での使用に対応するマリングレードステンレススチール (SUS316L) 製
- > 破壊行為から守る耐衝撃性 (IK10)
- > 昆虫侵入防止ケーブルガasket
- > 強固で安全
- > Axisのポジショニングカメラおよびポジショニングユニットに最適



AXIS T94N01G ポール取付金具

一般		重量	1.7 kg
対応製品	AXIS T94J01A Wall Mount AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount AXIS T98A-VE キャビネットシリーズ	最大耐荷重	25 kg
素材	パウダーコーティングされたステンレススチールSUS 316L 色: 白 NCS S 1002-B	ケーブル引き込み	背面: ケーブル孔
環境保護	PVC不使用	付属品	インストールガイド ステンレススチール製ストラップ1450 mm、3個 ケーブル4本用の昆虫防止ケーブルガasket ガasket C M20 止めネジ
設置環境	屋内 屋外	オプション アクセサリ	ステンレススチール製ストラップ700 mm、1ペア ステンレススチール製ストラップ570 mm、1ペア その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
保管条件	-45 ° C ~ 70 ° C	保証	Axisの3年保証については、 axis.com/warranty を参照
認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 NEMA 250 Type 4x、IEC 62262 IK10、RoHS、REACH、WEEE	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
外形寸法	49 x 231 x 226 mm		