

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

重要なシステム装置を簡単に収納できる堅牢なキャビネット

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinetは、屋外対応のAxisネットワークカメラ専用に設計された、屋外対応キャビネットです。このキャビネットは、破壊行為やいたずらから、主電源や低電圧電源ユニットを保護します。埃の侵入、水、氷への耐性を備えています。ネットワークカメラの設置に使用されるミッドスパン、電源、メディアコンバータスイッチなど、多くのアクセサリに適合します。Axisカメラはキャビネットのドアに取り付けることができます。ドアには、AXIS P54シリーズネットワークカメラを固定できるネジ穴が開いています。キャビネットには、取り付けとケーブル保護を簡素化する取付プレートが付属しています。

> AXIS P54シリーズ用のカスタムデザイン

> 設置が容易

> 耐衝撃

> 防水



AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

一般		オプション アクセサリ	キャビネットアクセサリ: AXIS T98A Sunshield、AXIS T95A64 Corner Bracket、 AXIS Midspan DIN Clip A、AXIS Door Switch A、 AXIS Cabinet Lock A、AXIS電気安全キット
対応製品	AXIS P54シリーズ	カメラ用アクセサリ: AXIS T8604/T8605、Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W、 AXIS T8008 PS12、AXIS T81B22 Midspan、 AXIS Multicable I/O Audio Power	
ケーシング	ポリカーボネート製キャビネットおよびステンレス製取り 付けプレート IP66、NEMA 4X準拠、IK10対応耐衝撃 カラー: 白 NCS S 1002-Bおよびステンレス		
設置環境	屋内/屋外		
動作条件	温度: -40 °C ~ 75 °C 湿度: 10-100% RH (結露可)	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくださ い。
認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、UL 50、UL 50E、 IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10 IEC 60068-2-6 4M3、IEC 60068-2-27 4M3	a. 動作温度範囲は、使用するネットワークカメラとアクセサリに依 存します。	
外形寸法	249 x 361 x 131mm	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
重量	3.5kg		
付属品	インストールガイド、ケーブルガスカート (取り付け済 み)、DINレール (取り付け済み)、ケーブルクランプ、ケー ブルストラップ、電源カバー、装置取付用金具 カメラ設置用追加ネジ		