

AXIS Camera Station S2016-Gerät

All-in-One-Recorder mit integriertem Switch zur Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S2016 ist ein sofort einsatzfähiges, kompaktes Überwachungsgerät mit integriertem Managed PoE-Switch. AXIS S2016 bietet eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert sind die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Universal-Lizenzen für 16 Geräte sowie weitere erforderliche Software. Außerdem ist der Recorder vorkonfiguriert, sodass die Installation schnell erledigt ist. AXIS S2016 ist mit validierten Hardwarekomponenten ausgestattet und verfügt über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung. Dank der intuitiv zu bedienenden Bedienoberfläche kann der Benutzer die Funktionalität des breit gefächerten Sortiments an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von Axis voll ausschöpfen. Auch die Integration von Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > **Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch**
- > **Validiert mit umfassender Unterstützung**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**



AXIS Camera Station S2016-Gerät

Lizenzen	16 AXIS Camera Station-Universal-Lizenzen im Lieferumfang enthalten.	Anschlüsse	16x PoE-Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2x RJ45/SFP-Uplinks 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI 1.4b, 1x eSATA
Prozessor	Intel i5-4590S, 3,0 GHz, 6 MB Cache, 4C/4T, Turbo	Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C
Speicher	UDIMM 8 GB (1 x 8 GB) 1600 MHz DDR3, ohne ECC	Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Speicher	8 TB, (2 x 4 TB) Überwachungsklasse HDD SATA 6 Gbit/s. Hinzufügen von 2 zusätzlichen HDD möglich. Startlaufwerk 120 GB mSATA	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI Klasse A, EN 55022 Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Switch	16 integrierte Ports, 277 W Gesamtleistungsbudget, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 2 bis Klasse 4	Abmessungen	538 x 438 x 44 mm
Grafikkarte	Intel HD Graphics 4600	Gewicht	10 kg
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Rack-Montagehalterungen, Installationsanleitung, Netzkabel
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder 1 Kameraansicht mit 4K. Wiedergabe: 4 geteilte Kameraansichten in 1080p oder 1 Kameraansicht mit 4K. Unterstützung für 2 Bildschirme.	Optionales Zubehör	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt 256 Mbit pro Sekunde.	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Allgemeines			
Stromversorgung	Max. 500 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom 277 W PoE (zugewiesen)		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
axis.com/environmental-responsibility