

## AXIS Q8685-E PTZ Network Camera

Pour une vue dégagée et détaillée

La caméra AXIS Q8685-E est une caméra de positionnement fiable et réactive, conçue pour supporter des mouvements de panoramique et d'inclinaison continus et sans à-coups (360° à l'infini et 135° du sol au ciel). Montée sur une colonne, elle offre un champ de vision dégagé à 360°. La caméra AXIS Q8685-E offre une qualité vidéo HDTV 1080p et dispose d'un zoom 30x, d'une fonction WDR - forensic capture, d'une fonction rappel mise au point et de la technologie Zipstream. Elle est équipée des deux interfaces RJ45 et SFP, qui permettent une connexion par fibre longue distance avec une liaison réseau de basculement. Capable de fonctionner par des températures extrêmes et de supporter des rafales de vent importantes et dotée d'un essuie-glace longue durée de vie qui élimine les gouttes de pluie, la saleté et la poussière, la caméra AXIS Q8685-E convient à une utilisation dans les conditions environnementales les plus difficiles.

- > **Positionnement réactif avec vue panoramique 360° infinie et inclinaison à 135° verticale**
- > **Détails d'identification et rappel mise au point**
- > **Connexion réseau longue distance**
- > **Protection contre les intempéries avec maintenance à distance (pluie et poussière)**
- > **Facile à installer**



# AXIS Q8685-E PTZ Network Camera

<b>Modèles</b>	AXIS Q8685-E 20-28 V CA/CC	<b>Déclenchement d'événements</b>	Détecteurs : accès au flux de données vidéo en direct, détection de mouvement vidéo, détection des chocs, mode jour/nuit Matériel : réseau, température Signal d'entrée : entrée numérique, déclenchement manuel, entrées numériques PTZ : suivi automatique, erreur, mouvement, préréglage atteint, prêt à l'emploi Stockage : interruption, enregistrement Système : compatible avec le système Durée : récurrence, utilisation de la programmation
<b>Caméra</b>		<b>Flux de données</b>	Données d'événements
<b>Capteur d'image</b>	CMOS à balayage progressif 1/2,8"	<b>Aides à l'installation intégrées</b>	Pixel counter (Compteur de pixels)
<b>Objectif</b>	Focale variable, 4,3-129 mm, F1.6-4.7 Champ de vision horizontal : 65.6°-2.0° Champ de vision vertical : 39.0°-1.2° Mise au point automatique, diaphragme automatique	<b>Outils d'analyse</b>	
<b>Jour et nuit</b>	Filtre anti-infrarouge à retrait automatique en mode nocturne	<b>Applications</b>	
<b>Éclairage minimum</b>	Couleur : 0,2 lux à 30 IRE F1.6 Noir et blanc : 0,01 lux à 30 IRE F1.6 Couleur : 0,25 lux à 50 IRE F1.6 Noir et blanc : 0,02 lux à 50 IRE F1.6	Inclus AXIS Video Motion Detection, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, détection des chocs, fonction Gatekeeper avancée <b>Compatible</b> AXIS Cross Line Detection Prise en charge d'applications supplémentaires si le périphérique est utilisé avec des accessoires compatibles. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre partenaire Axis. Prise en charge de la plate-forme d'applications AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>	
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/66500 à 2 s	<b>Général</b>	
<b>Panoramique/Inclinaison/Zoom</b>	Panoramique : 360° infini, 0,05°/s à 120°/s Inclinaison (par défaut) : De -90° à +45°, Inclinaison (inversée <sup>a</sup> ) : De -45° à +90° Vitesse d'inclinaison : De 0,05°/s à 60°/s Mouvements sans secousse à basse vitesse : ±0,01°/s (à 0,05°/s) Zoom : Zoom optique 30x, zoom numérique 12x, zoom total 360x Précision prédéfinie : 0.05° 256 positions prédéfinies, ronde de contrôle, file d'attente de contrôle, indicateur de direction à l'écran, fenêtre de mise au point, zoom rapide, rappel mise au point, commande dégivrage <sup>b</sup> , équilibrage de charge dynamique <sup>c</sup>	<b>Boîtier</b> Aluminium chromaté laqué avec indice de protection IP66 et NEMA 4X Couleur : blanc NCS S 1002-B Fenêtre avant : Verre trempé avec revêtement anti-réfléchissant Essuie-glace en silicone longue durée de vie Pare-soleil : thermoplastique stabilisé aux UV résistant aux chocs	
<b>Vidéo</b>		<b>Développement durable</b>	sans PVC
<b>Compression vidéo</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), profil de base, profil principal et profil avancé Motion JPEG	<b>Mémoire</b>	RAM de 512 Mo, Flash de 256 Mo
<b>Résolution</b>	1920 x 1080 (HDTV 1080p) à 320 x 180	<b>Alimentation</b>	20-28 V CA/CC Standard : 16 W Max. : 204 W Récupération des pertes d'alimentation <sup>e</sup> Protection contre les surtensions TVS 2 kV <b>Connecteur d'E/S</b> Tension de sortie : 12 V CC Charge max. : 50 mA
<b>Fréquence d'image</b>	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) en 1080p Jusqu'à 50/60 ips (50/60 Hz) en 720p	<b>Connecteurs</b>	Emplacement SFP (module SFP non inclus) <sup>f</sup> Connecteur réseau RJ45 10BASE-T/100BASE-TX <sup>f</sup> Connecteur d'alimentation Connecteur d'E/S : Bloc terminal à 6 broches avec 4 entrées/sorties configurables
<b>Diffusion vidéo</b>	Plusieurs flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Axis Zipstream technology en H.264 Bande passante et fréquence d'images contrôlables H.264 VBR/MBR	<b>Stockage</b>	Prise en charge carte SD/SDHC/SDXC Prise en charge du cryptage de la carte SD Prise en charge de l'enregistrement sur un serveur de stockage en réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Paramètres d'image</b>	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, contraste local, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, WDR - forensic capture (jusqu'à 120 dB), compensation de rétroéclairage automatique, réglage de précision du comportement en faible éclairage, temps d'exposition manuel, texte et images en surimpression, 20 masques de confidentialité 3D individuels, arrêt sur image en commande PTZ, stabilisation d'image électronique	<b>Conditions d'utilisation</b>	Température normale : De - 50 °C à 55 °C (- 58 °F à 131 °F) Température maximale (intermittente) : 65 °C (149 °F) Contrôle de température arctique : démarrage à -40 °C (-40 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation) Surcharge due au vent avec la fonction PTZ en fonctionnement 47 m/s (106 mph), sans pare-soleil > 60 m/s (135 mph) <sup>g</sup> Surface projetée réelle (EPA) maximale : 0,119 m <sup>2</sup>
<b>Réseau</b>		<b>Conditions de stockage</b>	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
<b>Sécurité</b>	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, cryptage HTTPS <sup>d</sup> , mode de basculement réseau <sup>i</sup> , IEEE 802.1X <sup>d</sup> , contrôle d'accès réseau, authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée	<b>Intégration système</b>	
<b>Protocoles pris en charge</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>d</sup> , SSL/TLS <sup>d</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, Axis APTT A	<b>Interface de programmation</b> API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX <sup>®</sup> et AXIS Camera Application Platform, caractéristiques sur <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> Profil S ONVIF <sup>®</sup> et Profil G ONVIF <sup>®</sup> , caractéristiques disponibles sur <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>	
<b>Déclenchement d'actions en cas d'événement</b>	Mode jour/nuit, texte en surimpression, enregistrement vidéo vers un stockage local, mémorisation d'images pré/post-alarme, activation de sortie externe, envoi d'un message trap SNMP, mode WDR, séquence essuie-glace, séquence de lavage Commandes PTZ : position préréglée, ronde de contrôle, suivi automatique Téléchargement de fichiers : FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, réseau partagé, e-mail Notification : HTTP, HTTPS, TCP, e-mail		

<b>Homologations</b>	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A ITE, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4 Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10 <sup>h</sup> , NEMA 250 Type 4x, ISO 4892-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>Dimensions</b>	229 x 411 x 580 mm (9" x 16" x 23") Hauteur maximale avec inclinaison à 45° vers le haut : 680 mm (27") Largeur/profondeur max. avec dégagement panoramique à 360° : 633 mm (25")
<b>Poids</b>	14 kg (31 lb)
<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation Licence 1 utilisateur décodeur Windows Connecteur d'alimentation, connecteur d'entrée/sortie Embouts Torx® T20 et T30
<b>Accessoires en option</b>	AXIS T94J01A Wall Mount AXIS T94N01G Pole Mount AXIS T95A64 Corner Bracket AXIS Washer Kit B AXIS Cable 24 V DC/24-240 V AC 22 m <sup>i</sup> AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T AXIS T99 Illuminator Bracket Kit A Alimentation DIN PS24 480 W Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, visiter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>

<b>Logiciel de gestion vidéo</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'AXIS disponibles sur <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a>
<b>Langues</b>	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
<b>Garantie</b>	Garantie de 5 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

- Le boîtier de la caméra peut être monté dans une configuration inversée, si vous préférez une inclinaison directement vers le haut.*
- Chauffages internes pour dégivrer les formations de glace, activés par API HTTP (VAPIX).*
- Les moteurs de panoramique et d'inclinaison compensent activement les changements des conditions de charge induites par des forces externes telles que les vents puissants. Cela permet une consommation électrique minimale en cas de vent faible.*
- Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ([www.openssl.org](http://www.openssl.org)), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).*
- Conservation de la mémoire de toutes les données IP et de la position initiale, reprise de la ronde de contrôle et des autres événements.*
- Si la liaison réseau est établie via les connecteurs SFP et RJ45, le premier agit comme liaison principale et le deuxième comme liaison de basculement.*
- Les valeurs indiquées sont basées sur les résultats de tests en soufflerie. La surcharge maximale due au vent lorsque l'unité est stationnaire n'est pas connue, car la vitesse maximale du vent en laboratoire est de 60 m/s (135 mph). Pour calculer le coefficient de traînée, utiliser la surface projetée réelle (EPA) maximale.*
- Fenêtre avant non incluse.*
- En cas d'utilisation du câble AXIS de 22 m (72 pi) 24 V CC/24-240 V CA, une alimentation capable de fournir 400 W est nécessaire pour compenser la perte d'alimentation dans le câble.*

Responsabilité environnementale :

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)