

AXIS TU9004 무선 동글

AXIS M1075-L Box Camera용 무선 USB 동글

AXIS TU9004 무선 동글을 사용하면 카메라가 2.4GHz 및 5GHz 주파수와 통신할 수 있습니다. 무선 어댑터는 802.11ac/b/g/n/a를 지원합니다. 카메라에 전원을 공급하려면 PoE 인젝터가 필요합니다.

> 2.4GHz 및 5GHz

> 802.11ac/b/g/n/a 지원



AXIS TU9004 무선 동글

하드웨어

LM Technologies Ltd., LM808
칩셋: Realtek

네트워크

무선 인터페이스 802.11ac/b/g/n/a 지원
주파수 2.4GHz 및 5GHz

승인

무선 EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479, EN 62209-2
아르헨티나: ENACOM
호주/뉴질랜드: RCM
바하마: URCA
바레인: TRA
브라질: 아나텔
캐나다: IC
코스타리카: SUTEL
큐라코: 베텔
도미니카공화국: INDOTEL
엘살바도르: SIGET
유럽: CE
피지: TAF
과테말라: SIT
온두라스: CONATEL
인도: WPC
일본: TELEC
말레이시아: SIRIM
모로코: ANRT
카타르: CRA
파나마: ASEP
파키스탄: PTA
파라과이: CONATEL
페루: MTC
사우디아라비아: CITC
Sint Maarten
남아프리카 공화국: ICASA
대한민국: KC
대만: NCC
태국: NBTC
터키: BTK
UAE: TRDA
미국: FCC

일반 사항

작동 조건 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)

스토리지 조건 -20°C ~ 75°C (-4°F ~ 167°F)

크기 29.5x15x8mm(1.2x0.6x0.3인치)

무게 3.3g±0.25g(0.007lb±0.0006lb)

박스 내용물 무선 어댑터

보증 3년 보증에 대해 알아보려면 axis.com/warranty를 참조하십시오.

내보내기 제어 이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

지속 가능성

물질 관리 JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대한 정보는 axis.com/partner 참조.

소재 axis.com/about-axis/sustainability으로 이동하여 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보십시오.

환경적 책임 axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

