

## AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

### 屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム

AXIS FA4115は、小売店、オフィス、銀行などの屋内での映像監視を目立たずに行える、コンパクトなバリフォーカルドームセンサーユニットです。AXIS FAメインユニットに接続して使用することで、AXIS FA4115は1080pの解像度と53°~99°の範囲の水平画角による柔軟な視野角を提供します。視野が狭くなると、より詳細な部分をキャプチャできます。広くすると、撮影シーンの範囲を拡大できます。AXIS FA4115は、動きに対して調整されるフォレンジックWDR (ワイドダイナミックレンジ) を使用します。このユニットには、メインユニットへ接続するための、取り付けブラケットと8 mのケーブルが付属しています。

- > 屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム
- > 1080pの解像度のバリフォーカルレンズ
- > 53° ~99° の水平画角
- > フォレンジックWDR
- > 縦方向に長い範囲をカバーするAxis Corridor Format



## AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

## カメラ

イメージセンサー  
1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ  
固定アイリス、バリフォーカル  
2.8~6.0 mm、F2.0  
水平画角: 99° ~53°  
垂直画角: 53° ~30°

解像度  
1920x1080 (1080p)

WDR  
Forensic WDR

最低照度  
カラー: 0.2ルクス

シャッター速度  
1/32500秒~1/25秒 (50 Hz)  
1/32500秒~1/30秒 (60 Hz)

カメラ調整  
パン: 360°  
チルト: 0° ~90°  
回転: 360°

フレームレート  
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

## 概要

ケーシング  
アルミニウム  
プラスチック

サステナビリティ  
PVC不使用

動作温度  
-20 ° C~50 ° C  
湿度10~85% RH (結露不可)

保管条件  
-40 ° C~65 ° C  
湿度5~95% RH (結露不可)

認証  
EMC

55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、  
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、  
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、  
ICES-003 Class B、KCC KN32 Class B、KN35  
安全性

IEC/EN/UL 62368-1  
使用環境

EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、  
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、  
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27

寸法  
高さ: 50 mm~70mm直径88 mm

重量  
112 g

必要なハードウェア  
AXIS FA Main Unit

付属品  
8 mブラックケーブル、取り付けブラケット  
インストールガイド

オプションアクセサリ  
AXIS F7315 Cable White 15 m

保証  
アクシスの3年保証、アクシス延長保証 (オプション)。詳細は[www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)を参照してください。