

AXIS Q6075-E PTZ Network Camera

HDTV 1080p 및 40배 광학 줌을 지원하는 실외용 PTZ

AXIS Q6075-E PTZ Network Camera는 HDTV 1080p 및 40배 광학 줌 기능을 갖춰 뛰어난 오버뷰와 우수한 디테일을 제공합니다. 이 고성능 실외용 PTZ 카메라에는 클릭 및 추적 기능이 있는 오토트래킹 2와 활성 객체 추적 및 빠른 방향 지정을 위한 방향 보조 기능이 포함되어 있습니다. Axis Lightfinder 2.0이 적용된 카메라는 채도가 높은 저조도 이미지를 제공하고 움직이는 객체의 이미지를 더 선명하게 표현합니다. 그리고 서명된 펌웨어 및 보안 부팅과 같은 향상된 보안 기능을 통해 펌웨어의 무결성과 신뢰성을 보장합니다. 또한 H.264/H.265를 지원하는 Axis Zipstream은 대역폭과 저장 공간 요건을 크게 줄여 줍니다.

- > 40배 광학 줌을 지원하는 HDTV 1080p
- > Axis Lightfinder 2.0
- > 오토트래킹 2 및 방향 보조 기능
- > 내장형 분석
- > TPM, FIPS 140-2 level 2 인증







AXIS Q6075-E PTZ Network Camera

	71/13 Q0073 E 1 12	······	Carriera
모델	AXIS Q6075-E 50Hz AXIS Q6075-E 60Hz	이벤트 조건	장치 상태: 작동 온도 초과, 작동 온도 초과 또는 미만, 작동 온 도 미만, 팬 고장, IP 주소 제거됨, 네트워크 끊김, 새 IP 주소,
카메라			충격 감지됨, 저장 장치 오류, 시스템 준비, 작동 온도 범위 내 엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단
이미지 센서	1/2.8" 프로그레시브 스캔 CMOS		I/O: 디지털 입력, 수동 트리거, 가상 입력
렌즈	4.25 ~ 170mm, F1.6 ~ 4.95		MQTT 구독 PTZ: PTZ 오작동, PTZ 이동, PTZ 프리셋 포지션 도달됨,
	수평 화각: 65.1° ~ 2.00°(1080p) 수직 화각: 39.1° ~ 1.18°(1080p)		PTZ 준비
	오토 포커스, 오토 아이리스		예약_및 반복: 예약된 이벤트 비디오: 라이브 스트림 열기
주야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	이벤트 액션	주야간 모드, 오버레이 텍스트, 에지 스토리지에 비디오 녹
최소 조도	색상: 30 IRE F1.6에서 0.1lux	76- 76	화, 사전/사후 알람 비디오 버퍼링, SNMP 트랩 전송
	흑백: 30 IRE F1.6에서 0.002lux 색상: 50 IRE F1.6에서 0.15lux		PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일을 통한
	흑백: 50 IRE F1.6에서 0.003lux		파일 업로드
셔터 속도	1/11000초 ~ 1/3초(50Hz)		이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP를 통한 알림 MQTT 발행
	1/11000초 ~ 1/3초(60Hz)	내자되 선치 ㅂ	픽셀 카운터, 수평 가이드
팬/틸트/줌	팬: 360° 연속, 0.05° ~ 450°/초 틸트: 220°, 0.05° ~ 450°/초	조 도구	72769, 10719
	줌: 40배 광학, 12배 디지털, 총 480배 줌	분석	
	E-플립, 256개 프리셋 포지션, 투어 레코딩(최대 10개, 최대 시간 각각 16분), 가드 투어(최대 100개), 제어 대기열, 화면	AXIS Object	객체 분류: 사람, 차량
	방향 표시기, 방향 보조 PTZ, 새 팬 0° 설정, 조정 가능한	Analytics	시나리오 : 라인 횡단, 영역 내 객체, 크로스라인 카운팅, 영역 내 체류
	줌 속도, Focus recall		최대 10가지 시나리오
시스템 온 칩(Sc			궤도, 색으로 구분된 바운딩 박스 및 테이블로 표시된 메 타데이터
모델	ARTPEC-7		다각형 포함/제외 영역
메모리	1024MB RAM, 512MB Flash		원근 구성 ONVIF Motion Alarm 이벤트
컴퓨팅 기능	머신 러닝 처리 장치(MLPU)	메타데이터	객체 데이터 : 등급: 사람, 안면, 차량(유형: 자동차, 버스, 트
비디오			럭, 자전거), 번호판 신뢰도, 위치
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프 로파일		인체도, 뒤서 이벤트 데이터 : 생산자 참조, 시나리오, 트리거 조건
	H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일	애플리케이션	포함 항목
	Motion JPEG		AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard,
해상도	HDTV 1080p 1920x1080 ~ 320x180		오토트래킹 2. 액티브 게이트키퍼
	HDTV 1080p에서 최대 50/60fps(50/60Hz)		기본 분석(타사 분석과 비교되지 않음): 객체 제거, 출입 디텍터, 객체 카운터
비디오 스트리 밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다 중 스트림		지원 항목
•	H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술		타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
	제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265	승인	rado †2, ans.com, acap ==
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 색상, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스,	EMC	EN 50121-4, IEC 62236-4
이미시 글 8	노출 제어, 노출 존, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°,		CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A,
	180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 다각형 특정 영역 감시 차 단(프라이버시 마스크), 흔들림 보정(EIS), PTZ 이미지 정지,		EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
	오토 디포그, 역광 보정, 장면 프로파일		호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
	광역 역광 보정(WDR): 장면에 따라 최대 120dB, 하이라이 트 보정		캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 일본: VCCI Class A
네트워크	= ±0		대한민국: KCC KN32 Class A, KN35
네트워크 프로	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2,	0171	미국: FCC Part 15 Subpart B Class A
네드저그 므로 토콜	HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB,	안전	IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1
	SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS,	 환경	IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9),
	TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP,		IEC 62262 IK10, ISO 4892-2, EN 50121-4, IEC 62236-4,
	SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)		IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60,
시스템 통합	- , - , ,		IEC 60068-2-78, NEMA 250 Type 4X
애플리케이션	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및	네트워크	NIST SP500-267
프로그래밍 인 터페이스	AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 <i>axis.com</i> 을 참조하십시오.	사이버 보안	ETSI EN 303 645
-1-11 -1	axis.com을 검색하십시오. One-Click Cloud Connection		미드스팬: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC,
	ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 <i>onvif.org</i> 참조		UL-AR
	MOL UNIVINUY DI		

사이버 보안	
에지 보안	소프트웨어: 서명된 펌웨어, 무차별 대입 지연 보호, 다이 제스트 인증 및 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow 중앙 집중식 ADFS 계정 관리, 패스워드 보호, AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼 TPM 2.0(CC EAL4+, FIPS 140-2 레벨 2), 보안 키 저장, 보안 부팅
네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
문서화	AXIS OS Hardening Guide Axis Vulnerability Management Policy Axis Security Development Model AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
일반 사항	
케이스	IP66, IP67, NEMA 4X 및 IK10 등급 금속 케이스(알루미늄), 폴리카보네이트(PC) 투명 돔, 선 실드(PC/ASA)
지속 가능성	PVC 불포함
전원	Axis High PoE 60W SFP midspan: 100 ~ 240V AC, 최대 66.1W 카메라 소모량: 일반 14W, 최대 51W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, RJ45 푸시-풀 커넥터 (IP66/IP67) 포함

저장장치	SD/SDHC/SDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <i>axis.com</i> 참조
작동 조건	30W: -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 60W: -50°C ~ 50°C(-58°F ~ 122°F) NEMA TS 2(2.2.7)에 따른 최대 온도: 74°C(165°F) 극한 온도 제어: 최저 -40°C(-40°F) 작동 습도 10 ~ 100% RH(응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
무게	3.75kg(8.3lb)
크기	Ø232 x 271mm(Ø9.13 x 10.7인치)
포함된 액세서	Axis High PoE 60W SFP Midspan 1-Port, RJ45 푸시-풀 커넥
리	터(IP66), 선실드 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이센스 1개
옵션 액세서리	터(IP66), 선실드
	터(IP66), 선실드 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이센스 1개 불투명 돔 커버 AXIS T91 Mounting Accessories, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, AXIS T90 Illuminators, AXIS T8310 Video Surveillance Control Board, 다중 사용자 디코더 라이센스 팩
옵션 액세서리	터(IP66), 선실드 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이센스 1개 불투명 돔 커버 AXIS T91 Mounting Accessories, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, AXIS T90 Illuminators, AXIS T8310 Video Surveillance Control Board, 다중 사용자 디코더 라이센스 팩 AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(www.axis.com/vms에

