

AXIS T90D20

取り付けが簡単な高性能イルミネーター

次世代のAxisイルミネーターは最新のLED技術を取り入れ、必要な場所をさらに明るく照らします。より長い照明距離、照明の無駄の低減を実現すると共に、前景領域にある物体の過度な露出を防ぎます。交換可能なレンズにより、お使いのネットワークカメラの画角に合わせて照射角度を最適化できます。AXIS T90D20 IR-LED IlluminatorにはAC/DCまたはPoE電源入力が付属し、PoEミッドスパンやPoEスイッチで簡単かつ柔軟に設置可能です。地球環境に配慮した電源調整や遠隔測定制御などの統合機能（AC/DCモデルのみ）により、Axisイルミネーターでは省エネルギー性が向上しています。

- > 低消費電力
- > 照明角度を柔軟に調整
- > リモートコントロールによる簡単な設定
- > AC/DCまたはPoE電源入力から選択可能
- > さまざまな取り付けオプション



AXIS T90D20

モデル	AXIS T90D20 IR-LED Illuminator、AC/DCモデル AXIS T90D20 IR-LED Illuminator、PoEモデル
一般	
対応製品	赤外線カットフィルターを搭載したすべてのAxisカメラ
照射範囲	10° x 10° の標準レンズ使用: 144 m 35° x 10° の発散レンズ使用: 78 m 60° x 25° の発散レンズ使用: 54 m 80° x 30° の発散レンズ使用: 36 m 120° x 50° の発散レンズ使用 (オプション): 24 m
電源	AC/DC モデル 電源入力: 12–24 V AC/DC AC周波数: 50/60 Hz 最大光度: 18 W スタンバイモード: 0.3 W PoE モデル Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 最大光度: 20 W スタンバイモード: 2.2 W
制御技術	AC/DC モデル 搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、リモート起動用遠隔測定リンク、タイマー PoE モデル 搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、タイマー
タイプ	850 nm準不可視
照射角度	発散レンズ未使用: 10° 発散レンズ使用: 35°、60°、80°、120° ^a
ケーシング	アルミニウムとポリカーボネート カラー: 黒
インジケータ表示	LEDインジケータ
設置環境	屋内/屋外向け
設置方法	壁面、天井、ポール、固定ボックス型カメラハウジング
動作条件	-50 ° C ~ 50 ° C 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-50 ° C ~ 70 ° C

認証・認可

EMC

FCC Part 15.107および15.109 Class B、
ICES-003 Issue 6 Class B、EN 55032 Class B、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、EN 55015、
EN 55024、EN 50130-4、EN 61547

EMC AC/DC モデル

KCC KN15、KN 61547

安全性

IEC/EN 60598-1、IEC/EN 62471 (リスクグループ2)、
C22.2 No 250.0-08、UL 2108

使用環境

IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK09

外形寸法

100 x 135 x 66 mm

ケーブル長: 2.5 m

重量

950 g

付属品

ビーム角が異なる発散レンズ3組: 35°、60°および80°
IP66ケーブルカプラー (PoEモデルのみ)

オプションアクセサリ

AXIS T90B Remote Control
AXIS IR Diverging Lens B 120°
AXIS T90 Wall-and-Pole Mount
AXIS T90 Single Bracket
AXIS T90 Multi Bracket
AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port
AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port
AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port
AXIS T8134 60 W Midspan
AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port
AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port
AXIS T8144 60 W Industrial Midspan
AXIS T8508 PoE+ Network Switch
AXIS T8516 PoE+ Network Switch
AXIS T8524 PoE+ Network Switch
AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch
主電源アダプターPS-24
Power Supply PS24 240 W
その他のアクセサリについては、www.axis.comを参照してください。

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。

a. 120° の発散レンズはオプションアクセサリとして入手可能

環境責任: axis.com/environmental-responsibility