

AXIS Audio Manager Edge

중소형 시스템을 위한 오디오 관리

AXIS Audio Manager Edge는 최대 20개 존에서 최대 200개의 스피커를 관리할 수 있는 무료 소프트웨어 애플리케이션입니다. Axis 네트워크 스피커에 온보드로 내장되어 있으며 상점, 공장, 창고 및 사무실을 포함한 중소 규모 사이트에 적합합니다. 다양한 종류의 실시간 또는 예약된 콘텐츠를 각각 단일 소스에서 재생할 수 있는 별도의 존에 오디오 장치를 설정할 수 있습니다. 또한 주간 콘텐츠 일정을 쉽게 설정할 수 있으며 내장된 상태 모니터링을 통해 항상 시스템 상태를 알 수 있습니다.

- > 추가 하드웨어가 필요 없는 내장 오디오 관리 시스템
- > 최대 200개의 스피커와 20개의 존 관리
- > 실시간 또는 사전 녹음된 공지 사항을 광고 및 배경 음악과 혼합
- > 주간 콘텐츠를 쉽게 예약하고 설정
- > 내장 상태 모니터링을 통해 시스템이 작동하는지 확인



AXIS Audio Manager Edge

일반 사항		사용자 인터페이스	
오디오 관리	모든 Axis 스피커 및 오디오 브리지에는 AXIS Audio Manager Edge가 내장되어 있습니다. 추가 서버 하드웨어가 필요하지 않습니다.	언어	웹 기반 애플리케이션. 지원되는 브라우저: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. 영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어, 네덜란드어, 폴란드어, 브라질어, 포르투갈어, 일본어, 한국어, 러시아어, 중국어(번체), 중국어(간체)
지원되는 장치	AXIS C1004-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E, AXIS C1410, AXIS C1510, AXIS C1610-VE, AXIS C1511, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, 2N SIP Mic	오디오	
기능성	사이트, 영역 및 장치 수준에서 볼륨 제어 및 보정. 오디오 콘텐츠의 예약 및 관리. SIP 또는 VAPIX를 사용한 페이지징. 사용자 관리 및 접근 제어. 상태 모니터링. 존 관리. 콘텐츠 우선순위 설정.	오디오 스트리밍	HTTP 및 HTTPS 웹 스트림 형식 지원: M3U, PLS 지원 코덱: Mp3, MPEG, Ogg, Opus, WAVE
라이선스	라이선스가 필요하지 않음.	오디오 파일	지원 코덱: Mp3, MPEG, Ogg, Opus, WAVE
제한	애플리케이션은 하나의 사이트, 20개의 물리적 존 및 200개의 연결된 오디오 네트워크 장치로 제한됩니다. 모든 영역에서 공유하는 하나의 배경 음악 소스로 제한됩니다. 업로드할 최대 오디오 파일 크기는 20MB입니다. 업로드할 수 있는 오디오 파일 수는 장치 플래시 또는 SD 카드에서 사용 가능한 메모리에 따라 다릅니다. 멀티캐스트로 최대 200개의 스트리밍 장치를 지원합니다. 유니캐스트로 최대 20개의 스트리밍 장치를 지원합니다.	오디오 소스	호환 가능한 ACAP 라인 입력, 로컬 오디오 파일, SIP(마이크 및 VoIP/PBX), VAPIX Audio, VAPIX Media Clip, 웹 스트림. SIP 및 VAPIX 프로토콜을 사용한 양방향 통신. 반이중 모드를 사용하여 에코/피드백 루프 제거.
		네트워크	
		네트워크 프로토콜	DHCP, DNS, IPv4, HTTP, HTTPS, mDNS, MQTT, IGMP, NTP, RTP, RTSP, SIP, TCP, TLS, UDP
		보안	장치 간 미디어 및 통신 암호화. 선택적 인증이 있는 프록시. 웹 스트림 인증.