

AXIS Companion Eye Mini L

IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Eye Mini LE ist eine kleine und unauffällige Kamera mit integrierter IR-Beleuchtung. Sie ist für den Innenbereich geeignet und überwacht rund um die Uhr, selbst bei völliger Dunkelheit. Die Mini Dome-Kamera hat ein kompaktes, flaches Design und verhindert Reflektionen. Die WDR-Technologie liefert selbst von Szenen mit komplexen Lichtverhältnissen Bilder höchster Qualität. Dank Power over Ethernet (PoE) benötigt die Kamera für die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung nur ein Kabel. AXIS Companion Eye Mini LE wird nur von der AXIS Companion Video Management Software und der mobilen App unterstützt. Für die vollständige Systemeinbindung ist ein AXIS Companion Recorder erforderlich.

- > **Hohe Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **Integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **WDR für Aufnahmen bei komplexen Lichtverhältnissen**
- > **PoE für Netzwerk-Verbindung und Stromversorgung über ein Kabel**
- > **Optimiert für reduzierten Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz**



AXIS Companion Eye Mini L

Kamera		Anschlüsse	T/100BASE-TX PoE
Bildsensor	1/2,8 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung	IR-Beleuchtung	Energieeffiziente und langlebige IR-LED mit Wellenlänge 850 nm. Reichweite bis zu 15 m (szeneabhängig)
Objektiv	Horizontales Sichtfeld: 103° Vertikales Sichtfeld: 55° Feste Blende und IR-korrigiert	Speicher	AXIS Companion Recorder wird benötigt Die Kamera unterstützt Axis S3008 Recorder nicht.
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Mindestbeleuchtung	0 Lux bei aktivierter IR-Beleuchtung	Lagerbedingungen	-40°C bis +65°C
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: +/-177° Neigen: 30° bis 90° Drehen: 0°, 90°, 180°, 270° Kamera kann in jede beliebige Richtung ausgerichtet werden	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, VCCI Klasse A, ICES-003 Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1 Umwelt IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42 Netzwerk NIST SP500-267
Video		Abmessungen	Höhe: 58 mm ø 86 mm
Videokompri-mierung	H.265 (MPEG-H Part 2)	Gewicht	120 g
Auflösungen	1920x1080 HDTV 1080p und 640x360	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde bei Netzfrequenz 50/60 Hz	Optionales Zubehör	AXIS T8415 WLAN-Installationsgerät AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Streams Steuerbare Bildrate	Video-Management-Software	AXIS Companion verfügbar unter axiscompanion.com/vms
Bildeinstellungen	Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Drehen: 0°, 90, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Privatzenenmasken	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
WDR – Wide Dynamic Range	WDR	a. <i>Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org) sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.</i>	
Netzwerk		Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Sicherheit	Kennwortschutz, HTTPS ^a Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, Brute Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware		
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP		
Systemintegration			
Alarmauslösung	Videobasierte Bewegungserkennung		
Allgemeines			
Gehäuse	IP42, Kunststoff PC/ABS Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Garantie erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.		
Nachhaltigkeit	PVC-frei		
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 1 Normal 2,1 W, max. 3,2 W		