

AXIS TX1202 Cable Gland Ex d Non-armored M25 外装なしケーブル用ケーブルグランド

危険エリアの要件を満たすためのEx dケーブルグランドは、外装なしケーブルをカメラまたはジャンクションボックスに接続するエン트리部分を保護します。このケーブルグランドは耐圧防爆筐体用に認定済みです。IP66規格により、最も過酷な気象条件にも耐えられるように設計されているため、水やほこりの侵入から保護されます。

- > Ex規格認証済み (ゾーン1、2、21、22)
- > ATEX、IECEX、INMETRO、KCs規格認証済み
- > M25x1.5ネジ付き
- > IP66 規格



AXIS TX1202 Cable Gland Ex d Non-armored M25

認証

製品のマーキング
ATEX、CE、IECEX、UKCA

サプライチェーン
TAA準拠

爆発
IEC/EN 60079-0、IEC/EN 60079-1、IEC/EN 60079-7、IEC/EN 60079-31

認定
モデルキー: ADE 1F2
ATEX
II 2G Ex db/eb IIC
II 2D Ex tb IIIC
認定: INERIS 12ATEX0032X
IECEX
Ex db/eb
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
認定: IECEX INE 12.0025X
INMETRO
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
証明書: NCC 19.0065 X
KCs
Ex db IIC
Ex e II
Ex tD A21
認定: 15-AV4BO-0249/0250/0252

概要

ケーシング
IP66 規格
ニッケルめっきをした真鍮

動作温度
温度: -60 ° C ~ 140 ° C (-76 ° F ~ 284 ° F)
湿度: 10 ~ 100% RH (結露不可)

保管条件
温度: -30 ° C ~ 80 ° C (-22 ° F ~ 176 ° F)
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

寸法
ケーブル径: 7 ~ 12 mm

保証
5年保証、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

製品番号
[axis.com/products/axis-tx1202#part-numbers](https://www.axis.com/products/axis-tx1202#part-numbers)で入手可能

サステナビリティ

物質管理
PVC不使用
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://www.axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については[unglobalcompact.org](https://www.unglobalcompact.org)を参照)