

AXIS TU6005 Plenum Cable

Cable de cámara de red para la serie AXIS F

Diseñado para su instalación en cámaras de aire, este resistente y flexible cable para interiores es compatible AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor y AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un radio de flexión de 32 mm (1,3 pulg.), este cable de datos de alta velocidad ofrece una gran capacidad de ancho de banda para minimizar la latencia entre la unidad de sensor y la unidad principal. Está disponible en 2 longitudes: 8 m (26 pies) y 20 m (65 pies).

- > **Aprobado para uso en falso techo plenum**
- > **Radio de flexión de 32 mm**
- > **8 m y 20 m**
- > **Conectores SMA-FAKRA de alta resistencia**



AXIS TU6005 Plenum Cable

General

Alimentación

Impedancia: 50 ohmios

Frecuencia

0-3 GHz

Conectores

SMA
FAKRA

Condiciones de funcionamiento

De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Homologaciones

UL CMP E329281

Dimensiones

Color: negro
Duración: 8 m (26 pies) y 20 m (65 pies)
Ø 4 ±0,15 mm (0,16 in)
Longitud máxima de los cables interconectados: 20 m (65 pies)
Radio de curvatura: 32 mm (1,3 pulg.)

Peso

8 m (26 pies): 250 g (0,55 lib.)
20 m (65 pies): 640 g (1,41 lib.)

Productos compatibles

AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Accesorios opcionales

AXIS TU6006 Kit de conectores FAKRA

garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty