

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Servidor de grabación flexible y ampliable

Este servidor de grabación seguro y ampliable consta de eficaces componentes. Ofrece un rendimiento alto y es compatible con aplicaciones y características muy eficaces. Incluye licencias de AXIS Camera Station Pro y varias configuraciones RAID, lo que permite que el almacenamiento sea flexible y una configuración de redundancia múltiple. Un módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 garantiza el almacenamiento seguro de todas las claves y certificados criptográficos. Está disponible en tres versiones con distintas opciones de almacenamiento y se suministra con software instalado y configurado. Por otra parte, todos los productos compatibles están disponibles en una sola lista de precios y se pueden comprar en el mismo lugar. Ofrece, entre otros, servicios para usar el disco duro propio, soporte in situ el día laboral siguiente y garantía de 5 años.

- > **Solución potente y escalable**
- > **Opciones de almacenamiento flexibles, como RAID**
- > **Disponible en 3 variantes: 24 TB, 64 TB y 144 TB**
- > **64 licencias de AXIS Camera Station Pro incluidas**
- > **Completa asistencia y 5 años de garantía**



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Variantes

S1264 Rack 24 TB
S1264 Rack 64 TB
S1264 Rack 144 TB

Licencias

64 licencias principales de AXIS Camera Station Pro Core Device NVR y asociadas al hardware. Se pueden actualizar con otras licencias que se venden por separado.

Sistema escalable

Con capacidad para 192 puertas y una velocidad de bits de grabación de hasta 850 Mbit/s, unos 96 canales de vídeo a 4 MP y 30 imágenes por segundo en comercios minoristas. Consulte los almacenamientos estimados en AXIS Site Designer.

Se puede ampliar con más dispositivos si se utiliza AXIS S30 Recorder Series.

Apta para un máximo de 1000 puertas solo con control de acceso.

Probado con:

20 clientes de visualización en directo

3 clientes de operaciones de reproducción o depuración intensas

Hardware

Procesador

Intel® Xeon® Silver

Flash

S1264 Rack 24 TB 2 x 16 GB¹

S1264 Rack 64 TB 2 x 16 GB¹

S1264 Rack 144 TB 2 x 16 GB

Almacenamiento

S1264 Rack 24 TB

HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento

Total de ranuras HDD: 12

Ranura para HDD libre: 6

Almacenamiento listo para utilizarse: 20 TB con RAID 5

Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 24 TB (6x4 TB)

S1264 Rack 64 TB

HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento

Total de ranuras HDD: 12

Ranura para HDD libre: 4

Almacenamiento listo para utilizarse: 56 TB con RAID 5

Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 64 TB (8x8 TB)

S1264 Rack 144 TB

HDD de categoría empresarial intercambiables en funcionamiento

Total de ranuras HDD: 12

Ranura para HDD libre: 0

Almacenamiento listo para utilizarse: 120 TB con RAID 6

Capacidad lista para utilizarse sin RAID: 144 TB (12x12 TB)

RAID

S1264 Rack 24 TB

Nivel RAID de fábrica: 5

Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 64 TB

Nivel RAID de fábrica: 5

Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 144 TB

Nivel RAID de fábrica: 6

Niveles RAID admitidos: 0, 1, 5, 6, 10

Alimentación

2 fuentes de alimentación redundantes, reemplazables en funcionamiento, de 800 W (incluidas)
(100–240 V CA, 9,2–4,7 A, 50/60 Hz)

Consumo de energía

Típico: 260 W (888 BTU/h)

Máximo: 280 W (956 BTU/h)

1. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 2x 8 GB

Conectores

Parte delantera:

- 1 USB 2.0
- 1 VGA
- 1 puerto directo iDRAC

Parte posterior:

- 1 USB 2.0
- 1 USB 3.0
- 1 VGA
- 1 puerto iDRAC Ethernet dedicado
- 2 RJ45 a 1 Gbps

Vídeo

Transmisión de vídeo

No apto para visualización local de vídeo.
Se recomienda usar estaciones de trabajo de Axis.

Homologaciones

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partes 2 y 15 Clase A, ISED ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, KS C 9832 Clase A, KS C 9835, VCCI 32-1 Clase A, BSMI

Seguridad

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252

Ciberseguridad

Seguridad perimetral

Compatibilidad con unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación
Módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 (TPM 2.0)
SBOM
Arranque seguro
Verificación segura de componentes (SCV)²

General

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024³
Recuperación de sistema operativo integrada: sí
Unidad del sistema operativo: SSD de 480 GB⁴

Gestión remota de servidores

Licencia de iDRAC 9 expresa

Condiciones de funcionamiento

De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Dimensiones

772,13 x 482 x 87 mm (30,39 x 19 x 3,43 pulgadas),
chasis 2U

Tamaño del carril:

Tipo: corredero, agujero cuadrado
Profundidad de carril mínima⁵: 714 mm (28,31 pulg.)
Profundidad de instalación del producto⁶: 736,29 mm (28,98 pulg.)
Rango de ajustabilidad del raíl⁷: 631–868 mm (24,85–34,18 pulg.)
Para obtener más información, consulte la información sobre tamaños de carril y la matriz de compatibilidad de bastidores de Dell EMC Enterprise Systems.

Peso

S1264 Rack de 24 TB 21,9 kg (48,28 lb)⁸
S1264 Rack 64 TB 22,9 kg (50,49 lb)
S1264 Rack 144 TB 27,1 kg⁹

Accesorios incluidos

Dell Ready Rails 2U Sliding Rails, 2 x C13 a C14 cables de alimentación para PDU de bastidor (no se incluyen los cables de alimentación para enchufar a una toma de pared)

Accesorios opcionales

Estaciones de trabajo de Axis
Discos duros para empresa
Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com

2. Solo válido para unidades producidas desde el 1 de septiembre de 2024

3. Unidades fabricadas antes de junio de 2025 (S1264 24 TB)/mayo de 2025 (S1264 64 TB)/octubre de 2025 (S1264 144 TB): Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021

4. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 240 GB SSD

5. Medida desde la superficie exterior del poste del bastidor delantero hasta el final del carril.

6. Medida desde la superficie exterior del poste del bastidor delantero hasta la parte posterior del producto.

7. La distancia permitida entre la superficie exterior de los postes del bastidor delantero y trasero.

8. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 20,8 kg (45,86 lb)

9. Unidades producidas antes del 1 de septiembre de 2024: 25,6 kg (56,44 lb)

Servicios

Soporte in situ al siguiente día laborable
Usar disco duro propio

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Control de exportaciones

Este producto está sujeto a las normas de control de exportaciones y debe cumplir siempre las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, de control de exportaciones o reexportaciones.

Números de pieza

axis.com/products/axis-s1264-rack#part-numbers

Sostenibilidad

Control de sustancias

RoHS de conformidad con la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE/, modificada por 2015/863/UE.
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu.

Materiales

Contenido de material plástico reciclado: 25,35 %
(reciclado postconsumo)¹⁰
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

10. Medido como porcentaje de la cantidad total de plástico (en peso) en el producto, según las directrices de la norma EPEAT aplicables a las piezas de plástico.

AXIS Camera Station Pro

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station Pro, consulte su ficha técnica en *axis.com*

Funciones destacadas

SBOM (Software Bill of Materials, lista de materiales de software)

SBOM es una lista detallada de todos los componentes de software que contiene un producto Axis, incluidas las bibliotecas de terceros y la información de licencia. Esta lista proporciona a los clientes información sobre la composición del software del producto, lo que facilita la gestión de la seguridad del software y el cumplimiento de los requisitos de transparencia.

TPM (Trusted Platform Module)

TPM es un chip de seguridad integrado en los dispositivos Axis que proporciona un entorno seguro para almacenar y procesar datos confidenciales. Como componente que proporciona un conjunto de funciones criptográficas, el TPM protege la información frente a accesos no autorizados. En concreto, almacena de forma segura la clave privada, que nunca sale del TPM, y procesa todas las operaciones criptográficas relacionadas dentro del propio módulo. Esto asegura que la parte secreta del certificado permanezca segura incluso en el caso de una violación de seguridad. Al habilitar funciones como el cifrado, la autenticación y la integridad de la plataforma, el TPM contribuye a salvaguardar el dispositivo frente a accesos no autorizados y manipulaciones.

Arranque seguro

Secure Boot es un sistema de seguridad que garantiza que solo se ejecuta el software aprobado (sistema operativo y firmware de switch integrado cuando corresponda) en un dispositivo Axis al iniciarse. Utiliza un proceso de arranque consistente en una cadena ininterrumpida de software validado por medios criptográficos, que comienza en una memoria inmutable (ROM de arranque), para verificar la autenticidad del software. Al establecer la cadena de confianza, Secure Boot garantiza que el dispositivo solo ejecute software con una firma digital válida, impidiendo que se ejecute código malicioso en el dispositivo y asegurando que este arranque únicamente con un software firmado.

Para obtener más información, consulte [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)