

AXIS Q3615-VE Network Camera

傑出した画質と容易な設置

AXIS Q3615-VEは、1/1.9"センサーと高性能画像処理により、LightfinderとWDR Forensic Captureに対応し、厳しい照明環境においても最適な画質を実現します。HDTV 1080p映像を30フレーム/秒 (WDR使用時) で、または60フレーム/秒 (WDR無効時) で提供します。AXIS Q3615-VEには独自のリモートパン/チルト/ロール/ズーム (PTRZ) ソリューションが搭載され、コンジット接続とケーブル管理が簡単なため設置時間は最小限です。PTRZ機能は、カメラの向きを変える必要がある場合にも便利です。AXIS Q3615-VEは堅牢で信頼性が高く、厳しい環境に対応するように設計されています。電子動体ブレ補正機能により、振動していても安定した画像を得られます。

- > 1/1.9"センサーによる卓越した映像品質
- > LightfinderとWDR Forensic Capture
- > HDTV 1080p、最大60フレーム/秒
- > 独自のリモートPTRZ機能による効率的な設置
- > Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS Q3615-VE Network Camera

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/1.9"
レンズ	パリアフォーカル、4.1~9 mm、F1.6 水平画角：100° -46° 垂直画角：60° -29° リモートフォーカス/ズーム、P-Irisコントロール、IR 補正
デナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、WDR Forensic Capture、Lightfinder 使用： カラー：0.1ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒：0.02ルクス (50 IRE、F1.6) HDTV 1080p 50/60フレーム/秒： カラー：0.2ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒：0.03ルクス (50IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/52500秒~2秒
アングル調整	パン370° チルト+/- 81° ロール+/- 110°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1920×1200~160×90
フレームレート	HDTV 1080p (1920x1080)、ワイドダイナミックレンジ使用：25/30 フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz) HDTV 1080p (1920x1080)、ワイドダイナミックレンジ未使用：50/60 フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz) WUXGA (1920×1200)、ワイドダイナミックレンジ未使用：25/30 フレーム/秒 (電源周波数 50/60Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
マルチビュー ストリーミング	2つのビューエリアを個別に切り取り
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、ノイズリダクション、低照度での動作の微調整、回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、電子動体補正、パレル歪曲補正 WDR Forensic Capture：最大120 dB (撮影シーンによる)
パン/チルト/ ズーム	2.2倍光学ズームおよび2倍デジタルズーム デジタルPTZ 光学ズーム、デジタルPTZプリセットポジション
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile T、仕様についてはonvif.orgを参照
イベント トリガー	分析機能、エッジストレージイベント、衝撃検知

イベント アクション	ビデオ録画：SDカードおよびネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有、および電子メール録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト、ズーム、またはデジタルPTZ リセット
-----------------------	---

データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	パン/チルト/ロール：最低200回のフルサイクルに耐えられるよう設計、オートロール、リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Perimeter Defender、AXIS Digital Autotracking AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照

一般	
ケーシング	IP66、IP67、IP6K9K、NEMA 4X規格に準拠し、IK10衝撃エネルギーに耐えるケーシング。ポリカーボネート製ドーム、アルミニウム製底部、除湿膜付き カラー：白NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

設置方法	ジャンクションボックス (ダブルギヤング、シングルギヤング、4インチ八角形、4インチ四角形) および壁面や天井用の穴付き取り付けブラケット 3/4インチ (M25) コンジット側面エントリ
-------------	---

環境保護	PVC不使用
-------------	--------

メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
-------------	------------------------

電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準4.5 W、最大10.4 W
-----------	--

コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
-------------	------------------------------------

ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
--------------	--

動作条件	-40 °C ~ 60 °C 湿度10~100% RH (結露可)
-------------	--------------------------------------

保管条件	-40 °C ~ 65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
-------------	-------------------------------------

認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
--------------	--

	安全性 IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66/67、ISO 20653 IP6K9K、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10 ネットワーク NIST SP500-267
--	---

外形寸法	奥行：166 mm ウェザーシールド装着時奥行：224 mm 直径 198 mm (7 13/16 インチ)
-------------	--

重量	2.3 kg (ウェザーシールド含む)
-----------	---------------------

付属品	AXISコネクタガードA、安全フックワイヤー、インストールガイド、Windows用デコーダ (1 ユーザーライセンス)、Resistorx [®] L型レンチ、ウェザーシールド、取付ブラケット、ドリルテンプレート、ケーブルガスカート、Axis U型コンジットアダプター
------------	---

オプション アクセサリ	AXIS T94V01L Recessed Mount、AXIS T94V01D Pendant Kit、AXIS T98A17-VEキャビネット、Axisポール取付金具、Axis天井取り付け金具、Axis壁面取付金具、AXIS T90B Illuminators、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS、AXIS Q36-VE Smoked Dome、AXIS Surveillance microSDXC™カード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照してください。	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくは axis.com/vms を参照	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。 a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org)によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility