

AXIS Q8742-E Bispectral PTZ Network Camera サーマルと可視光による監視を同時に

AXIS Q8742-E Bispectral PTZ Network Cameraは、あらゆる天候条件や光量条件下で24時間、信頼性の高い検知が行える卓越したコントラストを備えたサーマルカメラと、識別のための非常に光感度の高い可視光カメラを組み合わせたハイエンドなコンビネーションカメラです。揺れのないパンおよびチルトを連続的に行うことができます。IPアドレス1つで簡単に管理やインストールができます。また、複数の取り付けオプションが用意されています。仰角45度のチルトが可能で、支柱に取り付けると、視野を遮られることなく360度の撮影が可能です。

- > 信頼性の高い検知、素早い確認と識別
- > バイスpekトルビデオストリーム
- > 1つのIPアドレスで簡単インストール
- > 360度のエンドレスなパン、地面から空中への135度のチルトを備えた高速なポジショニング
- > 長距離のネットワーク接続



AXIS Q8742-E Bispectral PTZ Network Camera

バリエーション

AXIS Q8742-E 35mm 8.3/30 fps

AXIS Q8742-E Zoom 8.3/30 fps

カメラ

イメージセンサー

映像: 1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS

サーマル: 非冷却マイクロボロメーター 640×480ピクセル、ピクセルサイズ: 17µm

レンズ

映像: 4.3~129mm、F1.6~4.7

水平画角: 65.6° -2°

垂直画角: 39° -1.2°

オートフォーカス、オートアイリス

サーマル:

35mm:

アサーマル 35mm、F1.2

最短撮影距離: 33m

水平画角: 17°

垂直画角: 12.8°

ズーム:

アサーマル 35~105mm、F1.6

最短撮影距離: 22~195m

マニュアル最短撮影距離: 7m

水平画角: 18° -6°

垂直画角: 13.5° -4.5°

デイナイト

可視光: ナイトモード時、赤外線カットフィルターを自動でオフ

最低照度

可視光:

カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F1.6)

白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6)

カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.6)

白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)

感度

サーマル: NETD < 50 mK

シャッター速度

可視光: 1/66500秒~2秒

パン/チルト/ズーム

パン: 360° エンドレス、0.05° ~120° /秒

チルト: -90° ~+45°、0.05° ~65° /秒

低速動作時の揺れ: ±0.01° /秒 (0.05° /秒で動作時)

プリセット精度: 0.05°

256個のプリセットポジション、ガードツアー、コントロールキュー、フォーカスウィンドウ、画面上での方向表示、除氷制御¹、ダイナミックロードバランシング²

可視光: 光学30倍ズーム、デジタルズーム12倍、計360倍ズーム、フォーカスリコール

サーマル:

ズーム: サーマルズーム3倍、デジタルズーム4倍、計12倍ズーム

ビデオ

ビデオ圧縮

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Baseline、Main、High Profile

Motion JPEG

解像度

可視光: 1920×1080 (HDTV 1080p)~320×180

サーマル: 撮像素子640×480。最大800×600 (SVGA) まで画像を拡大可能

フレームレート

可視光: HDTV 1080pで最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

サーマル: 最大8.3フレーム/秒および30フレーム/秒

ビデオストリーミング

Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)

フレームレートおよび帯域幅の制御

H.264 VBR/MBR

H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム

画像設定

可視光: 圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、自動逆光補正、低照度での動作の微調整、WDR Forensic Capture: 120 dB、手動シャッタースピード、オーバーレイ機能 (テキスト/画像)、20個の3Dプライバシーマスク、電子動体ブレ補正

サーマル: 圧縮レベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、露出コントロール、露出ゾーン、オーバーレイ機能 (テキスト/画像)

1. 内部ヒーターにより氷結を防止。HTTP API (VAPIX) で起動。

2. パン/チルトモーターは、強風などの外力によって引き起こされる負荷およびその変化に対してアクティブに動作します。これにより、弱風時の電力消費を最小限に抑えることができます。

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS³
暗号化、ネットワークフェイルオーバーリンク⁵、
IEEE 802.1X³ネットワークアクセスコントロール、
ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集
中管理

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS³、SSL/TLS³、QoS Layer 3
DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、
RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTP

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformを含むソ
フトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕
様を入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF[®] Profile S、ONVIF[®] Profile G。仕様については
onvif.orgを参照

イベントトリガー
ビデオ分析、温度、外部入力、タイムスケジュール、
エッジストレージイベント、PTZプリセット

イベントアクション
ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有

画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、
SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メー
ル

録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラ
ーム画像または映像のバッファリング

通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPト
ラップ

PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止

オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、ワイパー
シーケンス、洗浄シーケンス

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション
含まれるもの
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection

追加可能

AXIS Camera Application Platformに対応する、サード
パーティー製アプリケーションをインストール可能、
axis.com/acapを参照

概要

ケーシング
IP66およびNEMA 4X規格準拠のパウダーコーティング
済みアルミニウム
カラー: 白NCS S 1002-B
フロントウィンドウ: 可視光: ガラス、サーマル: ゲ
ルマニウム
長寿命のシリコン製ワイパー
ウェザーシールド: 耐衝撃性および耐紫外線性を備え
た熱可塑性プラスチック

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512MB、フラッシュ 512MB

電源
20-28V AC/DC、標準16W、最大204W
停電時の復旧⁴
TVS 2000V、サージ保護機能、過渡電圧保護機能
I/Oコネクタ: 出力電力12V DC、最大負荷50mA

コネクタ
SFPスロット (SFPモジュールは付属していません)⁵
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tネットワーク
コネクタ⁵
電源コネクタ
I/Oコネクタ: 設定可能な4つの入出力を備えた6ピン
ターミナルブロック

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXC card (付属) に対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

3. この製品には、OpenSSL Toolkitで使口するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
4. IPデータとホームポジションが保持され、ガードツアーおよびその他のイベントが再開します。
5. SFPスロットとRJ45コネクタの両方でネットワークリンクが確立されている場合、前者がプライマリリンク、後者がフェイ
ルオーバーリンクになります。

動作温度

-50 ° C ~ 55 ° C

最高 (断続的) : 65 ° C

極寒温度管理機能 : -40 ° C で起動可能

湿度 : 10 ~ 100% RH (結露可)

PTZ動作時の風荷重

37m/秒⁶45m/秒(100mph) (ウェザーシールド含まず)

最大有効投影面積 (EPA): 0.138 m²

保管条件

-40 ° C ~ 70 ° C

認証**EMC**

EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、
VCCI Class A ITE、ICES-003 Class A、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、EN 50121-4、
IEC 62236-4

使用環境

IEC/EN 60529 IP66、IEC 62262 IK10⁷、
NEMA 250 Type 4x、ISO 4892-2、IEC 60721-3-4、
IEC/EN 60068-2-1、IEC/EN 60068-2-2、
IEC 60068-2-6、IEC/EN 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC/EN 60068-2-78

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252

寸法

245 x 360 x 582mm

重量

35mm: 14.7kg

ズーム: 15.2kg

付属品

インストールガイド

AXIS Surveillance Card 64 GB (AXIS Surveillanceカード
64 GB)

コネクターキット

Torx® T20ビット、Torx® T30ビット

オプションアクセサリ

AXIS T94J01A Wall Mount、AXIS T94N01G Pole
Mount、AXIS T95A64 Corner Bracket、
AXIS Washer Kit B、AXIS ケーブル
24 V DC/24 ~ 240 V AC 22 m⁸、AXIS T8611 SFP
Module LC.LX、AXIS T8612 SFP Module LC.SX、
AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T、AXIS T99
Illuminator Bracket Kit A、Power supply
DIN PS24 480 W

その他のアクセサリについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリ
ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェ
ア。詳しくはaxis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。

輸出管理

本製品は輸出管理規則の対象となります。輸出の際
は、各国の輸出管理当局の規制を参照し、遵守する必
要があります。

- 示されている値は、実際の風洞テストの結果に基づいています。効力計算では、最大有効投影面積 (EPA) を使用してください。
- フロントウィンドウを除く。
- 22mのAXIS Cable 24 V DC/24 ~ 240 V ACを使用する場合、ケーブル内の電力損失を補償するために、300 Wの供給が可能な電源が必要です。