

AXIS A4120-E Reader with Keypad

키패드가 있는 보안 RFID 리더

Axis 네트워크 도어 컨트롤러 및 Axis 자격 증명과 완벽하게 호환되도록 설계된 AXIS A4120-E Reader with Keypad는 안전하고 원활하게 출입을 제공합니다. 실내 및 실외의 열악한 환경에서 사용하기에 이상적인 이 키패드 리더는 싱글 갭 박스에 설치하거나 벽에 장착하기 쉽습니다. 13.56MHz 자격 증명 기술로 대부분의 스마트 RFID 카드 표준을 지원하며 안전한 양방향 통신을 위한 OSDP(Open Supervised Device Protocol)에 대한 기본 지원을 포함합니다. 내장형 사이버 보안 기능이 포함되어 무단 접근을 방지하고 시스템을 보호합니다. 또한 이 스마트 리더는 보안 통신 및 연결을 가능하게 하는 SCP(Secure Channel Protocol)를 지원합니다.

- > Axis 도어 컨트롤러 및 자격 증명과 완벽히 호환하도록 설계
- > 13.56MHz로 대부분의 RFID 카드 지원
- > 열악한 환경에서 사용하기 위한 IP66, IK07 등급
- > 더 높은 보호 수준을 위한 EAL6+ Certified Secure Element
- > 직관적인 키패드로 무제한 터치 가능



AXIS A4120-E Reader with Keypad

RFID 리더		전원	입력: 12V DC 전류 소모량: 일반 85mA(12V), 최고 120mA(12V) H-필드 강도 = 17.5dBµA/m @3m
리더 기술	13.56MHz ISO14443A 및 ISO14443B(MIFARE Classic®, MIFARE Plus®(레벨 1), MIFARE DESFire® EV1 및 EV2).	커넥터	RS485(A/B) 및 전원(+/-)용 4핀 26 ~ 18 AWG 터미널 블록
네트워크 프로토콜	OSDP(Open Supervised Device Protocol)	케이블 요구 사항	전원: 26 ~ 18 AWG(0.13 ~ 0.82 mm ²) 리더 데이터: 실드 포함 트위스트 페어 1개, 26 ~ 18AWG(0.13 ~ 0.82mm ²), 120Ω 임피던스, A 및 B용. 최대 1000m(3281ft) ~ 24 AWG 요건 충족.
알람 상태 표시	사용자 피드백을 위한 RGB LED, 버저	작동 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
템퍼링		스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
디텍션 유형	케이스 개방 및 벽에서의 제거를 모두 감지하기 위한 내장 템퍼 스위치	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15 Subpart B Class B 무선 EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 50364, EN 62311, FCC Part 15 Subpart C 안전 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, UL 294 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK07, NEMA 250 Type 4X
사이버 보안		크기	121 x 85 x 27mm(4.76 x 3.35 x 1.06인치)
에지 보안	하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼 보안 요소(CC EAL 6+), 보안 키 저장소, Secure Boot	무게	258g(9.10oz)
문서화	<i>AXIS OS Hardening Guide</i> <i>Axis Vulnerability Management Policy</i> <i>Axis Security Development Model</i> 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 로 이동하십시오.	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
일반 사항			
키패드	정전식 터치, 3x4 레이아웃		
케이스	IP66 및 NEMA 4X 등급, IK07 플라스틱 케이스, 하드 코팅 긁힘 방지 및 내충격성 전면 색상: black NCS S 9000-N		
마운팅	싱글 갭 박스 도어 설치 또는 평면 마운팅에 적합		
보안	EAL 6+ Certified Secure Element Hardware		