

AXIS TU6005 Plenum Cable

Cabo plenum para a AXIS F Series

Desenvolvido para instalação em plenums, este cabo flexível e robusto para áreas internas é compatível com AXIS F91 main units, AXIS F21 sensor units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor e AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Com um raio de curvatura de 32 mm (1,3 pol.), esse cabo de dados de alta velocidade oferece alta capacidade de largura de banda para minimizar a latência entre a unidade de sensor e a unidade principal. Está disponível em dois comprimentos diferentes: 8 m (26 ft) e 20 m (65 ft).

- > **Classificação plena**
- > **Raio de curvatura de 32 mm (1,3 pol.)**
- > **8 m (26 ft) e 20 m (65 ft)**
- > **Conectores SMA-FAKRA robustos**



AXIS TU6005 Plenum Cable

Geral

Alimentação

Impedância: 50 Ohms

Frequência

0 – 3 GHz

Conectores

SMA
FAKRA

Condições operacionais

De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Aprovações

UL CMP E329281

Dimensões

Cor: preto
Duração: 8 m (26 ft) e 20 m (65 ft)
 $\varnothing 4 \pm 0,15$ mm (0,16 pol.)
Comprimento máximo dos cabos interconectados: 20 m (65 ft)
Raio de curvatura: 32 mm (1.3 in)

Peso

8 m (26 ft): 250 g (0.55 lb)
20 m (65 ft): 640 g (1.41 lb)

Produtos compatíveis

AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Acessórios opcionais

AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA

Garantia

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty