

Unidade de Sensor AXIS FA1105

Vigilância em 1080p altamente discreta para ambientes internos

A AXIS FA1105 é ideal para aplicações de vigilância interna altamente discretas em lojas e bancos, podendo também ser integrada em máquinas. Ela pode ser instalada em locais apertados e embutida em paredes, tetos ou painéis de metal, com apenas um pequeno orifício visível para a lente. Desenvolvida para ser usada com a AXIS FA Main Unit, a AXIS FA1105 oferece resolução de 1080p e um campo de visão horizontal amplo de 111°. A AXIS FA1105 usa o recurso de WDR (amplo alcance dinâmico) forense ajustado para movimento. A unidade é fornecida com um suporte de montagem e um cabo de 8 m (26 pés) para conexão a uma unidade principal.

- > Design flexível e altamente discreto para uso em ambientes internos
- > Lente padrão com resolução de 1080p
- > Campo de visão horizontal amplo de 111°
- > Forensic WDR



Unidade de Sensor AXIS FA1105

Câmara		Aprovações
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/3 pol. com varredura progressiva (efetiva)	EMC 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Lentes	Íris fixa 2,8 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 111° Campo de visão vertical: 61°	Segurança IEC/EN/UL 62368-1
Resoluções	1920 x 1080 (1080p)	Ambiente EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Amplio alcance dinâmico	Forensic WDR	Dimensões 29 mm (1 2/16 pol.) ø 20 mm (13/16 pol.)
Iluminação mínima	Cor: 0,2 lux	Peso 16 g (0,04 lb)
Tempo do obturador	1/32500 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32500 s a 1/30 s com 60 Hz	Hardware necessário AXIS FA Main Unit
Taxa de quadros	Máx. 25/30 fps (50/60 Hz)	Acessórios incluídos Cabo preto de 8 m (26 ft), 2 pçs porca autotravante, suportes de montagem Guia de Instalação
Geral		Acessórios opcionais AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8212 Trim Ring Suportes de montagem para AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
Invólucro	Alumínio Plástico	Garantia Garantia Axis de 3 anos e Garantia Estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty
Sustentabilidade	Sem PVC	
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)	

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility