

## AXIS A9188 Network I/O Relay Module

状態監視に対応したインテリジェントモジュール

AXIS A9188 Network I/O Relay Moduleは、設定可能な I/Oおよびリレーを搭載し、状態監視に対応したインテリジェントモジュールです。オープンプラットフォームであるため、AXIS A1001 Network Door Controllerのほか、フロア管理用のエレベーター制御システムやHVAC (暖房、換気、空調) システムなど他の設備システムとハイレベルな統合を実現します。AXIS Video Hosting System、AXIS Camera Station、またはサードパーティパートナー製ソフトウェアでも使用できます。モジュールがI/Oデバイスに電力を供給するため、I/Oまたはリレーを追加で必要とするAxis製品の機能を拡張できます。

- > 状態監視に対応したI/O 8個、レベルを設定可能
- > Form Cリレー8個
- > 12 Vおよび24 V DC出力
- > PoE+、または12 Vおよび24 V DC入力
- > VAPIXをはじめとするソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI



## AXIS A9188 Network I/O Relay Module

I/Oインターフェース		メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ256 MB
デジタルI/O リレー	I/O (×8)、入力として設定可能、アナログ読み出しによる 状態監視 (入力または出力) (デジタル入力: 0~40 V DC (最 大)、0~12 V で監視可能 (4つのステータス)、デジタル出力: 0~40 V DC (最大)、オープンドレイン、最大100 mA) Form Cリレー (×8)、NO/NC接点、最大1 A、48 V DC、(屋 外最大30 V DC)	電源	電源入力: 8~28 V DC、最大26 WまたはPower over Ethernet IEEE 802.3af Type 1 Class 3またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4 電源出力: 12 V DCおよび24 V DC 最大電源出力を12 Vと24 V出力で共有: PoE Class 3: 3.6 W PoE Class 4/DC 入力: 12 W
ネットワーク	<u> </u>	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TXターミナルブロック (×1):
セキュリティ	化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証		DC入力 (×1)、DC出力 (×2)、入力/出力 (×8)、 リレー (×8)、タンパー (×1)、RS485 (×1) (今後の使用の ため)、コネクターのケーブルサイズ: CSA: AWG 28~16、 CUL/UL: AWG 30~14
対応プロトコル	▶ IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS³、TLS³、QoS layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、SMTP、Bonjour、UPnP™、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DvnDNS、NTP、RTSP、	動作条件	-30°C~55°C <sup>b</sup> 湿度20~85%RH (結露不可)
	RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-6-1、EN 61000-6-1 EN 6100
<b>システムインテグレーション</b> <b>アプリケーショ</b> VAPIX®を含む、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。			FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、C-tick AS/NZS CISPR22 Class B、VCCI Class B、IEC/EN/UL 60950-1、EN 50581
ンプログラミー ングインター フェース	axis.com で仕様を入手可能。ワンクリックで接続でき るAXIS Video Hosting System (AVHS) AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパー ティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.comを参 照)	外形寸法	43 x 186 x 120 mm
		重量	500 q
		付属品	コネクターキット、ジャンパーキット、TORX®レンチ TR20、インストールガイド
イベント/アラ	,,	オプション アクセサリー	AXIS T8133 Midspan 30 W、AXIS T8129 PoE Extender 電源AXIS T8007 PS24、AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet <sup>c</sup>
いたずら検知	外部からのいたずらによる接触専用のタンパー入力	言語	英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語
イベント履歴	30 000先入れ先出し (FIFO)	保証	5年保証に関しては、 <i>axis.com/warranty</i> を参照してくださ
イベントアク ション	イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用、外部出力ポート ステータスLED		い。 t、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project
イベントトリ ガー		(http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとFric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェア が含まれています。 b. 屋外設置にはAXIS T98A15-VE Surveillance Cabinetが必要 c. 屋外ではAXIS A9188とAXIS T98A15-VEを組み合わせて設置、最大許	
一般		容電圧は30 V	/DC。
環境保護	PVC不使用	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
ソフトウェア	Internet Explorer®、Firefox®、Chrome <sup>TM</sup> 、またはSafari®による設定と基本的管理		. ,



る設定と基本的管理