

AXIS T91R61 Wall Mount

Axisセキュリティレーダーのチルト用

AXIS T91R61 Wall Mountを使用すると、Axisセキュリティレーダーを柔軟に取り付けてチルトすることができます。調整可能なアームは最大90度までチルトできるため、垂直方向の検知角度を最適化できます。IK08およびNEMA 250 Type 4X準拠のパウダーコーティング済みアルミニウム製であるため、AXIS T91R61は堅牢で耐候性を備えています。AXIS T91R61には、ケーブル保護製品を使用するためにAXIS TQ1601-E Conduit Back Boxが1つ付属しており、3/4インチコンジット、M25ケーブル保護製品、およびAxisコンジットインターフェース (ACI) アダプターに対応します。

- > Axisセキュリティレーダーに対応
- > 90度のチルト角度
- > 防水、防塵性能
- > 設置が簡単



AXIS T91R61 Wall Mount

一般		認証規格	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、 IEC/EN 62262 IK08、NEMA 250 Type 4X
対応製品	AXIS D2050-VE Network Radar Detector	付属アクセサリ	インストールガイド AXIS TQ1601-E Conduit Back Box
ケーシング	パウダーコーティング済みクロメートアルミニウム カラー：白NCS S 1002-B ステンレススチール製ネジ	オプションアクセサリ	AXIS T91B47 Pole Mount AXIS T94R01B Corner Bracket アクセサリの詳細に関しては、 axis.com を参照してください。
外形寸法	147 x 80 x 120 mm	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
重量	0.9 kg	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
最大荷重	5 kg		
ケーブル配線	背面：ケーブル孔 側面：ケーブルコンジット穴M20 (3/4インチ) 下端：ケーブルコンジット穴M20 (3/4インチ)		
環境	屋内用 屋外用		