

# AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

## 柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > RAIDを含む柔軟なストレージオプション
- > 2つのバリエーション: 96 TB、192 TB
- > 96個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 充実したサポートと5年保証



# AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

<b>バリエーション</b>	S1296 Rack 96 TB S1296 Rack 192 TB	<b>EMC</b>	EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI
<b>ライセンス</b>	96個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>システムの拡張性</b>	小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大1.5ギガビット/秒、150ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 20台のライブビュークライアント 4台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行 100を超えるビデオチャンネル、または1ギガビット/秒を超える録画ビットレートを使用するシステムでは、録画に割り当てられるサイズを95%に設定することが推奨されています。	<b>サイバーセキュリティ</b>	FIPS 140
<b>ハードウェア</b>		<b>サイバーセキュリティドキュメント</b>	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>プロセッサ</b>	Intel® Xeon® Silver	<b>一般</b>	
<b>メモリー</b>	16 GB × 2	<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
<b>ストレージ</b>	<b>S1296 Rack 96 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の80 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 96 TB (8 TB × 12) <b>S1296 Rack 192 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の160 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 192 TB (16 TB × 12)	<b>リモートサーバー管理</b>	iDRAC 9 Expressライセンス
<b>RAID</b>	工場出荷時のRAIDレベル: 6 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>電力</b>	800 Wのホットプラグ冗長電源 × 2 (付属) (100~240 V AC、12~6.3 A、50/60 Hz)	<b>動作条件</b>	10° C~35° C 湿度20~80% RH (結露不可)
<b>コネクタ</b>	<b>前面:</b> USB 2.0 × 1 VGA × 1 iDRACダイレクトポート × 1 <b>背面:</b> USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 VGA × 1 iDRAC専用イーサネットポート × 1 RJ45 1 Gbps × 2 (使用しないこと) RJ45 10 Gbps × 2	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C
<b>ビデオ</b>		<b>寸法</b>	721.62 x 482 x 87 mm、2Uシャーシ <b>レールサイズ:</b> タイプ: スライド レールの最小取り付け深さ: 719 mm 正方形穴ラック調整範囲: 631~868 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
<b>ビデオストリーミング</b>	ビデオをローカルで表示するためのものではありません。Axisワークステーションの使用を推奨します。	<b>重量</b>	<b>S1296 Rack 96 TB</b> 22.9 kg <b>S1296 Rack 192 TB</b> 25.6 kg
<b>認証規格</b>		<b>付属アクセサリ</b>	Dell ReadyRails 2Uスライド式レール、ラックPDU 用C13 × 2、C14電源コード (壁面プラグ付き電源コードは別売)
<b>サブライチャー</b>	TAA準拠	<b>オプションアクセサリ</b>	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>ン</b>		<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
		<b>保証</b>	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。