

AXIS T91G61 Wall Mount

収納スペースを備え、素早く接続

PTZカメラおよびマルチセンサーカメラ用に設計されたAXIS T91G61 Wall Mountは、アクセサリをマウント内に安全に収納することができる壁面用金具です。IP66 RJ45コネクタイーサネットケーブルが事前に取り付けられており、素速く簡単に電源とデータを接続することができます。耐衝撃および屋外実証済みの素材を採用しており、屋内外のあらゆる環境に適しています。AXIS T91G61には、標準のAxis PTZウォールマウントと同じ穴パターンと、PelcoのPTZカメラマウントに一致するパターンがあるため、簡単に入れ替えができます。追加の穴あけは不要です。オプションアクセサリを使用すると、ポールやコーナーに取り付けることができます。このマウントは、逆方向での取り付けを目的としたものではありません。

- > 接続デバイス、ミッドスパン(別売)、サービ斯拉ープの収納スペース
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食
- > 事前に取り付け済みのIP66 RJ45コネクタ
- > 既存の穴を再利用



AXIS T91G61 Wall Mount

| 一般 | | 付属品 | |
|----------|---|----------------|--|
| 対応製品 | AXIS Q3709-PVE AXIS Q6000-Eシリーズ AXIS P56シリーズ AXIS Q60シリーズ AXIS Q61シリーズ | オプション アクセサリ | インストールガイド IP66 RJ45コネクター付きイーサネットケーブル (ガasket付き) フォームガasketとシリコン製ストラップ (取り付け済み) コネクタープラグ アングルC13 |
| ケーシング | パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング カラー: 白NCS S 1002-B | | |
| 外形寸法 | 185 x 214 x 404 mm | | |
| 重量 | 3.5 kg | | |
| 最大耐荷重 | 30 kg | | |
| ケーブル引き込み | 背面: ケーブル孔 底面: 3/4" コンジット穴 (×2) | | |
| 設置環境 | 屋内用 屋外用 | | |
| 認証・認可 | 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 IEC/EN 60529 IP66、 IEC 62262 IK10、IEC 60068-2-6 (正弦波振動)、 IEC 60068-2-27 (衝撃)、NEMA 250 Type 4X、UL 50E、 MIL-STD 810G 509.5、RoHS | 保証 | 3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください |

a. ミッドスパンは付属していません

環境責任: axis.com/environmental-responsibility