

AXIS W110 Body Worn Camera

보다 안전한 작업장을 위해 제작

AXIS W110 Body Worn Camera는 직원을 보호하고 불량 행동을 줄이기 위한 더 가볍고 친숙한 웨어러블 카메라입니다. 리테일, 의료, 운송 등의 다양한 분야에서 웨어러블 카메라의 이점을 업무 환경에 제공합니다. AXIS W110 Body Worn Camera는 억제, 보호 및 기록 작업을 수행합니다. 착용자와 대중은 혼자가 아니라는 느낌을 받으며, 이는 행복감 향상과 더 평화로운 업무 환경 조성에 기여합니다. AXIS W110 Body Worn Camera는 뛰어난 이미지 품질과 오디오 품질로 포렌식 사용성을 위해 매우 선명한 이미지와 선명한 오디오를 제공합니다. 이 시스템은 서명 펌웨어 및 비디오, 보안 키 스토리지, 진정한 엔드 투 엔드 암호화 기능을 갖추고 있어 비디오 무결성을 보장합니다.

- > 경량 및 소형
- > 흔들림 보정을 사용한 뛰어난 이미지 품질
- > 유연한 장착 옵션
- > 음성 피드백
- > 쉬운 통합을 위한 공개 표준



AXIS W110 Body Worn Camera

카메라

이미지 센서
1/2.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
감도: 0.1lux

렌즈
초점 거리, 1.9mm
수평 화각: 140°(1080p), 112°(720p)
수직 화각: 91°(1080p), 62°(720p)
고정 아이리스, F2.2

셔터 속도
1/22000초~1/25초(50Hz)
1/22000초~1/30초(60Hz)

비디오

비디오 압축
H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 하이 프로파일

해상도
1920x1080, 1280x720

프레임 레이트
25fps(50Hz)
30fps(60Hz)

WDR
WDR

이미지 설정
흔들림 보정(720p), 솔통형 왜곡 보정

비디오 스트리밍
신체 착용을 위한 Axis Zipstream

오디오

인코딩
AAC-LC

입력/출력
내장 마이크, 내장 스피커

기능
음성 개선

승인

공급망
TAA 준수

EMC
EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B)
일본: VCCI Class B
한국: KS C 9835, KS C 9832 Class B
미국: FCC Part 15 Subpart B Class B

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3,
RCM AS/NZS 62368.1:2018, IS 13252

환경
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP54

무선
EN 300328, EN 300440, EN 301893, EN 301489-1,
EN 301489-17, FCC Part 15 Subpart C, RSS-247

사이버 보안
ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label,
EN 18031-1

사이버 보안

에지 보안
소프트웨어: 서명 OS, AES-XTS-Plain64 256비트
암호화
하드웨어: 보안 부팅, Axis 장치 ID가 있는 Axis
Edge Vault, 서명된 비디오, 보안 키 저장소(암호화
작업 및 키에 대한 CC EAL6+ 인증 하드웨어 보호).
CJIS 준수 암호화된 내부 스토리지(AES256)

네트워크 보안
IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS¹, TLS v1.2/v1.3¹
WPA/WPA2-PSK

1. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org](https://www.openssl.org/)) 및 *Eric Young*(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

문서 작업

Axis 신체 착용 카메라 - 시스템 보안 백서는 axis.com/learning/white-papers에서 이용 가능합니다
Axis 취약점 관리 정책
Axis 보안 개발 모델
AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)
axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

배터리

리튬 이온, 1600mAh
720p에서 최대 7시간 작동²
1080p에서 최대 5.5시간의 작동 시간²
대기 모드에서 최대 11.5시간 작동³

저장

128GB 비 휘발성 메모리, 최대 45시간의 녹화된 비디오
AES256 암호화 표준

처리량

카메라에서 시스템 컨트롤러: 100Mbit/s

녹화

구성 가능한 오디오 및 비디오 사전 버퍼 0, 15, 30, 60, 90 및 120초
구성 가능한 오디오 및 비디오 사후 버퍼 0, 10, 30 및 60초

센서

6축 자이로스코프, 가속도계

사용자 인터페이스

상태 표시기
오디오, 음성 및 진동 피드백

무선 인터페이스

Bluetooth® 5.1 Low Energy 및 클래식 블루투스 프로파일: 없음
Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2.4GHz, 5GHz

케이스

IP54 등급
플라스틱 케이스
1.5m까지 낙하 테스트

컬러

Black NCS S 9000-N
Gray NCS S 2502-B

커넥터

Pogo 핀 패드
USB(Axis 액세서리 및 USB Type-C® 커넥터가 있는 케이블을 사용하는 충전용), 지원되는 USB 클래스: Vendor specific

작동 조건

온도: -20°C~45°C(-4°F~113°F)
최대 온도(간헐적, 1시간 미만): 50°C(122°F)
습도: 10~100%RH(응축)

충전 조건

온도: 0°C~35°C(32°F~95°F)
충전 시간:
0~15°C에서 7.5시간(32~59°F)
15~30°C(59~86°F)에서 4시간 미만
30~35°C(86~95°F)에서 6.5시간 미만
습도: 5~95% RH (비응축)

스토리지 조건

온도:
1개월 미만: -20°C~45°C(-4°F~113°F)
3개월 미만: -20°C~35°C(-4°F~95°F)
3개월 초과: 0°C~25°C(32°F~77°F)
최적의 온도: 25°C(77°F)
습도: 5~95% RH (비응축)

치수

전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량

85g (0.19lb)
117g(0.26lb)(AXIS TW1106 Magnet Mount 포함)

포함된 액세서리

AXIS TW1106 Magnet Mount

옵션 액세서리

AXIS TW1107 Magnet Mount
신체 착용 카메라 마운트용 Klick Fast™ 시스템
Android 및 iOS용 AXIS Body Worn Assistant App
그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com/bodyworn 참조

2. 사전 버퍼 사용, 충전 주기 500회 미만.

3. 사전 버퍼 없음, 720p로 1회 충전당 1시간 동안 녹화, 충전 주기 500회 미만.

보증

배터리를 포함한 제품에는 axis.com/warranty(3년 보증 기간)의 Axis 5년 하드웨어 제한 보증에 명시된 이용 약관에 따라 3년 보증 기간이 적용됩니다.

Axis 5년 하드웨어 제한 보증의 이용 약관 외에도 배터리를 500회 이상 충전한 경우, 데이터시트의 사양을 벗어난 온도에서 카메라를 사용 또는 보관한 경우, 제품 사용자 설명서의 지침을 따르지 않은 경우에는 배터리 성능 저하에 대해 보증이 적용되지 않습니다.

3년 보증 기간 동안 Axis(또는 Axis를 대신하는 RMA 파트너)가 아닌 다른 사람이 배터리를 교체할 경우 기본 품목의 보증이 무효화됩니다. 배터리 또는 서비스 관련 문제에 대해 Axis 지원 부서 또는 Axis 리셀러에 문의하십시오.

지속 가능성

물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,
BFR/CFR 불포함
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

치수도

75mm [2.95"]

19mm [0.76"]

55mm [2.18"]

www.axis.com

AXIS
COMMUNICATIONS

AXIS W110 Body Worn Camera

Revision	v.01	Revision date	yyyy-mm-dd
Paper size	A4	Release date	yyyy-mm-dd
Created by	MS	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications