

AXIS M2026-LE Network Camera

手ごろな価格の、4メガピクセルおよびIR搭載の屋外対応カメラ

AXIS M2026-LEは、Quad HD解像度において高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。カメラ内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15 mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。130°の視野を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、Axis Corridor Formatにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。サービスループの収納スペースがある広々としたバックボックスにより、安全なケーブル管理と容易なインストールが可能です。

> 屋外対応、IP66およびNEMA 4X準拠

> Quad HD/4メガピクセル映像

> IRライト搭載

> 130°の画角

> Zipstream



AXIS M2026-LE Network Camera

モデル	AXIS M2026-LE AXIS M2026-LE 黒	データストリー	イベントデータ ミング
カメラ		設置支援機能	ピクセルカウンター
撮像素子	1/3インチプログレッシブスキャンRGB CMOS	一般	
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.4mm、F2.2 水平画角: 130° 垂直画角: 73°	ケーシング	IP66、NEMA 250 Type 4XおよびIK08準拠、ポリマーカー シング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (Torx® 10) M2026-LE: カラー: 白 NCS S 1002-B M2026-LE 黒: カラー: 黒 NCS S 9000-N
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター	環境保護	PVC不使用
最低照度	カラー: 50IRE、F2.2において0.3ルクス 白黒: 50IRE、F2.2において0.06ルクス 赤外線照度点灯時は0ルクス	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
シャッター スピード	1/31500秒~1/5秒	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準4.6 W、最大9.3 W
ビデオ		コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	赤外線照明	電力効率が高く長寿命の 850 nm の赤外線LED シーンにより 最大15メートルの照射距離
解像度	2688x1520~320x240	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
フレームレート	電源周波数50/60 Hzで最大25/30フレーム/秒	動作条件	-30 °C~50 °C 湿度10~100% RH (結露可)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマルチス トリーム H.264によるAxis Zipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264	保管条件	-40 °C~65 °C
マルチビュー ストリーミング	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に 切り取り	認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62471、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、VCCI Class A、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、 IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X 安全性 IEC/EN/UL 60950-22 ネットワーク NIST SP500-267
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホ ワイトバランス、露出の制御、WDR、回転: 0°、90°、 180°、270° (Corridor Formatを含む)、オーバーレイ (テキ スト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング	外形寸法	高さ、ストレート取付: 174 mm 高さ、斜め取付: 118 mm ø 101mm
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ	重量	0.5 kg
ネットワーク		付属品	インストールガイド、Windows®用デコーダー (1ユーザー ライセンス)、Torx® L型レンチ、コネクタガード
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号 化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)®ネットワークアクセスコント ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、集中 証明書管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付き ファームウェア	オプション アクセサリ	AXIS T94B03L Recessed Mount、AXIS T94B02D Pendant kit、 AXIS T94B01P Conduit Back Box、AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate、Axis Mounts、AXIS Surveillance microSDXC™ カード AXIS T94マウント、各種設置用 その他のアクセサリについては、 axis.com/vms から入 手可能
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、 RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能
システムインテグレーション		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウ ェア統合のためのオープンAPI。 axis.com で仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF®プロファイルG、ONVIF®プロファイルS、および ONVIF®プロファイルT。仕様は onvif.org で入手可能	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照
インテリジェン トビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection、 AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応する、サー ドパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照
イベント トリガー	分析、エッジストレージイベント	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照
イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像 または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectに
よって開発されたソフトウェア (www.openssl.org) および暗号ソフトウ
ェアは、エリック・ヤング (ey@cryptsoft.com) により作成されました。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility