

# AXIS W800 System Controller

## 柔軟で拡張性に優れたソリューション

AXIS W800 System Controllerにより、装着式ソリューションを統合して一元管理できます。このシステムコントローラーはモジュラー設計になっており、柔軟で拡張性に優れたシステムを実現します。1台のAXIS W800で最大5台のドッキングステーションと40台のカメラをサポートし、システムコントローラーを追加することで簡単に拡張してより大規模な装着式システムに対応できます。

- > 高速監視オフロード
- > 優れた柔軟性と拡張性
- > システムを1か所で統合
- > システムの集中管理



# AXIS W800 System Controller

<b>ネットワーク</b>		<b>動作条件</b>	0 ° C ~ 40 ° C 湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、 総当たり攻撃による遅延からの保護	<b>保管条件</b>	-40 ° C ~ 65 ° C 湿度5 ~ 95% RH (結露不可)
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTPS <sup>a</sup> 、TLS <sup>a</sup> 、Bonjour、DNS、NTP、 TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KC KN32 Class A、KC KN35
<b>スループット</b>	カメラからシステムコントローラー: 100 Mbit/秒 (カメ ラ1台あたり) システムコントローラーからコンテンツ保存先: 1 Gbit/秒	<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1
<b>システムインテグレーション</b>		<b>使用環境</b>	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、 IEC/EN 60529 IP3X
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	装着式対応の統合API	<b>ネットワーク</b>	NIST SP500-267
<b>コンテンツ送信 先</b>	<b>証拠管理システム</b> Axisアプリケーション開発パートナー製のサードパーティ 製証拠管理ソフトウェア。 <b>ビデオ管理システム</b> AXIS Camera Station、およびAxisアプリケーション開発パ ートナー製のその他のサードパーティ製ビデオ管理ソフト ウェア。axis.com/vmsで入手可能	<b>外形寸法</b>	<b>AXIS W800 System Controller</b> 高さ: 53 mm 幅: 180 mm 長さ: 180 mm <b>取り付けブラケット</b> 高さ: 57 mm 幅: 185 mm 長さ: 198 mm
<b>一般</b>		<b>重量</b>	<b>AXIS W800 System Controller</b> 765 g <b>取り付けブラケット</b> 408 g
<b>サイバーセキュ リティ</b>	署名付きファームウェア、セキュアブート、FIPS 140-2認証 のTPM 2.0モジュール付き暗号鍵による保護、CJIS準拠の暗 号化機能付きSSD (AES256) AES256の暗号化標準、エンドツーエンドでのコンテンツ暗 号化 <sup>b</sup> 接続デバイスのセキュリティ準拠 (ユーザーは初回使用にパ スワードを設定する必要があります)	<b>付属アクセサ リー</b>	取り付けブラケット
<b>ケーシング</b>	IP3X規格準拠 アルミニウム/プラスチック製ケーシング カラー: 黒NCS S 9000-N	<b>オプションアク セサリー</b>	AXIS TW8100 Rack Mount
<b>取り付け</b>	取り付けブラケット	<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語
<b>持続可能性</b>	PVC不使用	<b>保証</b>	3年保証については、axis.com/warrantyを参照
<b>電力</b>	12 V DC、標準12.25 W、最大16 W		
<b>コネクター</b>	シールド付きRJ45 10BASE-T-T/100BASE-TX-TX/1000BASE-T x 1 (アップリンク) シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 5 (デ バイスネットワーク) USB 2.0 12 V DC入力用DCコネクター	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。	
<b>ストレージ</b>	480 GB SSD	b. コンテンツ保存先の選択機能付き	
		<b>環境責任:</b> axis.com/environmental-responsibility	