

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

Switch a 8 porte per una gestione efficiente della rete

AXIS D8308 funziona da punto centrale per collegare più dispositivi Axis con midspan in fibra su distanze maggiori. Inoltre, consente di ampliare il sistema aggiungendo altri switch in fibra o switch di rete. Inoltre, con un'interfaccia Axis familiare con una topologia grafica per una facile panoramica dei dispositivi, AXIS D8308 assicura una facile configurazione con i dispositivi Axis.

- > **8 porte SFP+ e 2 SFP28**
- > **Ottimizzato per le soluzioni di sorveglianza**
- > **Installazione e configurazione semplici**
- > **Interfaccia grafica web unica**



AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

Rete		Connettori	SFP+ 10GBASE-LR/SR SFP+ (8x) Porte dati/Uplink 25GBASE-LR/SR SFP28 (2x) Alimentazione Porta per connettore di alimentazione (1) Console RJ45 (1x)
Funzione di rete	Funzioni complete di switch L2, comprese le funzioni L3: Instradamento statico IPv4/IPv6, RIP e OSPF	Dispositivo di protezione contro le sovratensioni	Porte di rete: 1kV Linee CA: 2 kV
Protocolli di rete	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SSH, CDP, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RIP v1/v2, OSPF v2/v3	Condizioni d'esercizio	Da 0 a 50 °C Umidità relativa compresa tra 0% e 95% (senza condensa)
Throughput	193,44 Mpps	Condizioni di immagazzinaggio	Da -20 °C a 70 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Capacità switch	260 Gbps	Dimensioni	Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.
Tabella MAC address	32 K	Peso	2580 g
Fotogrammi Jumbo	10.240 byte	Contenuto della scatola	Switch, guida all'installazione, kit per rack da 19", piedini in gomma (4), cavo di alimentazione
Approvazioni		Accessori opzionali	AXIS TD8910 Console Cable AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X AXIS TD8912 SFP28 Module LC.SR.X Per ulteriori accessori, vai a axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#accessories
Marcature del prodotto	CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC	Strumenti di sistema	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, settore prodotti, settore accessori Disponibile all'indirizzo axis.com
Catena logistica	Conformità a TAA	Lingue	Inglese
EMC	CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Canada: ICES(A)/NMB(A) Giappone: VCCI Classe A Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A	Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Sicurezza	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2022	Codici	Disponibile presso axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#part-numbers
Cyber security		Sostenibilità	
Protezione della rete	IEEE 802.1X, crittografia HTTPS, TLS v1.2, certificato PKI X.509, elenco controllo degli accessi (ACL), sicurezza delle porte, protezione sorgente IP, controllo congestione, VLAN privata, snooping DHCP, ispezione ARP, protezione password, protezione del circuito	Controllo sostanza	Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709 RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu
Documentazione	<i>AXIS Network Switches Hardening Guide</i> <i>policy di gestione delle vulnerabilità Axis</i> <i>Axis Security Development Model</i> Software Bill of Material (SBOM) Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cyber-security/resources Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare axis.com/cybersecurity	Materiali	Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals" Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability
Generale		Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Alloggiamento	Acciaio Colore: Nero		
Alimentazione	Da 100 a 250 V CA, 50/60 Hz		

Disegno quotato

