

AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount

壁面やポールへのすばやい設置に

AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mountは、Axis PTZカメラやマルチセンサーカメラ向けに設計されており、IP66 RJ45コネクタ付きの内蔵イーサネットケーブルを通じ、電力とデータをカメラにすばやく接続できます。RJ45またはIDC (絶縁変位接触) コネクタより選択可能なため、柔軟に設置できます。AXIS T91L61は、オプションアクセサリを使用することでコーナー取付にも適しています。耐衝撃および屋外実証済みの素材を採用しており、屋内外の環境に適しています。このマウントは、逆方向での取り付けを目的としたものではありません。

> IDCコネクタを使用した柔軟な設置

> IP66の内蔵RJ45コネクタ

> 壁面およびポールへの取り付けに最適

> 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食



AXIS T91L61 Wall-and-Pole Mount

一般		外形寸法	280 x 174 x 152 mm
対応製品	AXIS Q60シリーズ AXIS Q61シリーズ AXIS P55シリーズ AXIS P56シリーズ AXIS Q37シリーズ	重量	1.85 kg
ケーシング	素材: パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング カラー: 白 NCS S 1002-B	最大耐荷重	30 kg
環境保護	PVC不使用	ケーブル引き込み	背面: ケーブル孔 下端: 3/4" コンジットエントランス
コネクタ	出力: IP66 RJ45イーサネット (オス) 入力: RJ45イーサネット (メス)、IDC	付属品	インストールガイド
設置環境	屋内用 屋外用	オプション アクセサリ	AXIS ACI Conduit Adapters AXIS T91A64 Corner Bracket AXIS Steel Straps TX30 570 mm AXIS Steel Straps TX30 1450 mm アクセサリの詳細に関しては、 axis.com を参照してください。
動作条件	-50 °C ~ 65 °C (-58 °F ~ 149 °F) 湿度: 10~100% RH (結露可)	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください
保管条件	-40 °C ~ 65 °C	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 IEC 60721、IEC 60721-4 Class 4M3、MIL-STD 810G 509.5、 IP66、NEMA 250 Type 4X、RoHS、WEEE 衝撃 IEC 62262 IK10		