

## AXIS TQ5901 Audio Ring

Aggiungere l'audio bidirezionale alla telecamera PTZ AXIS M5526-E

Questo accessorio ad anello audio integra perfettamente un audio bidirezionale nitido e la soppressione del rumore all'eccellente qualità di immagine della telecamera AXIS M5526-E PTZ. Progettato per l'installazione a sospensione in ambienti interni, questo accessorio a cupola circolare è facile da montare attorno alla telecamera. È dotato di microfono incorporato e altoparlante, che consentono la conversazione con le persone nelle vicinanze. Offre inoltre funzionalità aggiuntive, tra cui l'illuminazione a infrarossi per la telecamera AXIS M5526-E PTZ, che consente la sorveglianza nel buio più totale fino a 10 m (33 piedi), nonché LED RGB personalizzabili con otto diverse opzioni di colore per soddisfare esigenze specifiche.

- > **Altoparlante e microfono in un unico dispositivo**
- > **Facile da montare sulla telecamera PTZ AXIS M5526-E**
- > **I LED a infrarossi integrati aggiungono le funzionalità degli infrarossi**
- > **Utilizzare i LED per segnalare gli eventi attivati dalla telecamera**



# AXIS TQ5901 Audio Ring

## Audio

### Funzionalità

Cancellazione dell'eco (full-duplex)

### Streaming

Duplex configurabile:  
Bidirezionale (full-duplex)

### Ingresso

Microfono incorporato (può essere disabilitato)  
Interruttore fisico del microfono

### Uscita

Altoparlante integrato

## Integrazione di sistemi

### Application Programming Interface

Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX.

### Comandi su schermo

LED a infrarossi

### Azioni eventi

Illuminazione: utilizza luci, utilizza luci mentre la regola è attiva  
Luce e sirena: Esegui profilo luce, esegui profilo luce mentre la regola è attiva, interrompi attività

### Proprietà

Le funzioni AXIS Object Analytics e AXIS Scene Metadata sono disattivate sulla AXIS M5526-E  
Le porte I/O sull'AXIS M5526-E non sono supportate

## Approvazioni

### Marcature del prodotto

UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

### Catena di fornitura

Conformità a TAA

## EMC

CISPR 32 Classe A, CISPR 35, EN 55035,  
EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2  
**Australia/Nuova Zelanda:**  
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A  
**Canada:** ICES(A)/NMB(A)  
**Giappone:** VCCI Classe A  
**Corea:** KS C 9835, KS C 9832 Classe A  
**Stati Uniti:** FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

## Protezione

CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 esente

## Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,  
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP54,  
IEC/EN 62262 IK08

## Cybersecurity

### Sicurezza edge

**Software:** SO firmato  
**Hardware:** Avvio sicuro

### Documentazione

*AXIS OS Hardening Guide*  
*Policy AXIS Vulnerability Management*  
*Axis Security Development Model*

## Generale

### Alloggiamento

Classe IP54 e IK08  
Cupola oscurata con rivestimento robusto in policarbonato  
Telaio in alluminio e plastica  
Colore: bianco NCS S 1002-B, nero NCS S 9000-N  
Classe di pulizia: CC-D. Per informazioni sulla pulizia vedere [whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents](http://whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents)

### Indicatori LED

Indicatore LED

### Alimentazione

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, max 22.3 W, tipico (IR disattivato) 9.39 W (quando collegato alla telecamera M55)

### **Illuminazione IR**

LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata  
Ampiezza del raggio 10 m (32.8 ft) o maggiore a seconda della scena

### **Condizioni d'esercizio**

Temperatura: Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)  
Umidità: umidità relativa da 10 a 85% (senza condensa)

### **Condizioni di immagazzinaggio**

Temperatura: da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)  
Umidità: umidità relativa 5-95% (senza condensa)

### **Dimensioni**

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

### **Peso**

1.970 g (4,3 lb) (peso della telecamera non incluso)

### **Contenuto della scatola**

Anello audio, guida all'installazione, viti T20, protezione per connettore

### **Garanzia**

garanzia di 5 anni, visitare [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

### **Codici prodotto**

Disponibile presso [axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring](https://axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring)

## **Accessori opzionali**

### **Montaggio**

Scatola posteriore AXIS TM5601, Kit per montaggio a sospensione AXIS T94A01D, Staffa per montaggio a soffitto AXIS T91B63, Staffa per montaggio su palo e a parete AXIS TQ5001-E, AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E cupola trasparente, AXIS TM5805-E cupola oscurata

Per ulteriori accessori, andare a [axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring](https://axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring)

## **Sostenibilità**

### **Controllo sostanza**

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)

### **Materiali**

Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: 34% (riciclata)

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

### **Responsabilità ambientale**

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

Axis Communications è un firmatario di UN Global Compact, per maggiori informazioni andare su [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)



