

AXIS A4120-E Reader with Keypad

Lettores RFID sicuro dotato di tastierina

Pensato per adattarsi alla perfezione ai door controller di rete Axis e alle credenziali Axis, AXIS A4120-E Reader with Keypad offre un ingresso sicuro e senza problemi. Ideale per l'impiego in ambienti ostili sia interni che esterni, questo lettore dotato di tastierina può essere installato con facilità su scatole di giunzione per unità singola o montato a parete. Offre supporto per la gran parte dei tipi di standard per tessere RFID intelligenti con tecnologie di credenziali da 13,56MHz e comprende il supporto immediato per Open Supervised Device Protocol (OSDP), per la sicurezza delle comunicazioni bidirezionali. Ricco di funzionalità di cybersecurity integrate, contribuisce a bloccare gli accessi non autorizzati e tutela il tuo sistema. In più, questo lettore smart supporta il Secure Channel Protocol (SCP) che permette di effettuare comunicazioni e connessioni protette.

- > **Pensato per adattarsi alla perfezione ai door controller e alle credenziali Axis**
- > **Offre supporto per la gran parte delle tessere RFID a 13,56 MHz**
- > **Classificazioni IP66, IK07 per l'utilizzo in ambienti ostili**
- > **Certificazione Certified Secure Element EAL6+ per un'ulteriore protezione**
- > **Tastierina intuitiva mette a disposizione tocchi illimitati**



AXIS A4120-E Reader with Keypad

Letture RFID		Alimentazione	Input: 12 V CC Consumo corrente: Tipico 85 mA a 12 V, picco 120 mA a 12 V Intensità del campo H = 17,5 dBµA/m a 3m
Tecnologia lettore	13,56 MHz ISO14443A e ISO14443B (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Livello 1), MIFARE DESFire® EV1 e EV2).	Connettori	Morsettiera 26-18 AWG a 4 pin per RS485 (A/B) e alimentazione (+/-)
Protocolli di rete	Open Supervised Device Protocol (OSDP)	Requisiti dei cavi	Alimentazione: 26-18 AWG (0,13-0,82 mm ²) Dati lettore: 1 doppino con schermatura, 26-18 AWG (0,13-0,82 mm ²), impedenza da 120 ohm, per A e B. Qualificato per un massimo di 1000 m - 24 AWG.
Indicatore stato di allarme	LED RGB per feedback utente, segnale acustico	Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Manomissione		Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Tipo di rilevamento	Interruttore antimanomissione integrato per rilevare se l'alloggiamento è aperto e se l'unità è stata rimossa dalla parete	Approvazioni	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B Wireless EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 50364, EN 62311, FCC parte 15 sottosezione C Protezione CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, UL 294 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK07, NEMA 250 Tipo 4X
Sicurezza informatica		Dimensioni	121 x 85 x 27 mm (4,76 x 3,35 x 1,06 pollici)
Sicurezza edge	Hardware: Piattaforma di sicurezza informatica Axis Edge Vault Secure element (CC EAL 6+), archivio chiavi sicuro, avvio sicuro	Peso	258 g (9,10 once)
Documentazione	<i>Guida alla protezione AXIS OS</i> <i>Policy Axis Vulnerability Management</i> <i>Axis Security Development Model</i> Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cyber-security/resources Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visita axis.com/cybersecurity	Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Generale			
Tastierina	Touch capacitivo, layout 3x4		
Alloggiamento	Classificazione IP66 e NEMA 4X, alloggiamento in plastica IK07, parte anteriore con rivestimento robusto resistente ai graffi e agli urti Colore: nero NCS S 9000-N		
Montaggio	Idoneo per installazioni su porta su scatola di giunzione per unità singola o per il montaggio su qualsiasi superficie piana		
Sicurezza	Hardware con certificazione Certified Secure Element EAL 6+		