

AXIS T94A01L für die versenkte Montage

Zur unauffälligen Installationen im Außenbereich



- > Versenkte Montage im Außenbereich
- > Geeignet für AXIS Q60-E
- > Vandalismusgeschützt
- > Flexible Installation
- > Geeignet für die Installation an abgehängten Decken

Der AXIS T94A01L Satz für die versenkte Montage im Außenbereich eignet sich zur unauffälligen und schlichten Installation der AXIS Q60-E PTZ-Netzwerk-Kameras an Dachüberständen bzw. Decken. Häufige Einsatzbereiche sind Einzelhandelsgeschäfte, Hoteleingänge und größere Wohngebäude. Das Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl entspricht Sicherheitsstandards und macht die Kamera stoßfest.

Mit dem Satz für die versenkte Montage kann die AXIS Q60-E in Paneelen, Holz oder Aussparungen in Beton installiert werden. Die Halterung wird aus besonders stabilem Aluminium und Edelstahl gefertigt.

Die Schutzklasse IK10 gewährleistet Stoßfestigkeit und den Schutz der Installation vor Manipulation. Der Satz verfügt über zwei 3/4"-Kabeldurchführungen für die Installation in abgehängten Decken sowie zum Schutz vor Nagetieren.



AXIS T94A01L mit AXIS Q60-E

Technische Daten - AXIS T94A01L für die versenkte Montage

Modelle	AXIS T94B01L für die versenkte Montage	Zulassungen	RoHS, REACH, EN/UL/IEC 60950-1, EN/UL/IEC 60950-22, IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62262 IK10 Keine Auswirkungen auf die Zulassungen der Kamera bei der kombinierten Verwendung mit AXIS T94A01L
Allgemeines		Gewicht	2,36 kg Maximale Belastung: 6 kg
Unterstützte Kameras	AXIS Q60-E Netzwerk-Kameras	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Schraube TX 20 Linse M5, Abdeckkappe PG21 und Kontermutter (erforderlich für das Brandschutzgehäuse des Produkts), Halterung für optionalen Sicherheitsdraht, Installationsanleitung
Montage	Versenkt in Dachüberstand/Decke	Gewährleistung	3 Jahre Axis-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty
Umgebung	Außenbereich/Innenräume	Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com	
Gehäuse	Edelstahl, Aluminium Farbe: Weiß NCS S 1002-B Kabelführung (obere Bohrung): Kabeldurchführung M25 (3/4 Zoll) Kabelführung (seitliche Bohrung, 45°-Winkel): Kabeldurchführung M25 (3/4")		
Betriebsbedingungen	-50 °C bis 50 °C Luftfeuchtigkeit 10–100 % relative Luftfeuchtigkeit (kondensierend) Keine Auswirkungen auf die Betriebsbedingungen der Kamera bei der kombinierten Verwendung mit AXIS T94A01L		

Abmessungen

1. Volumen: 2,3 l
Passend für Zubehör erhältlich

