

## AXIS T94K02L Eingelassene Montage

### Unauffällige Installation in abgehängten Decken

Die Halterung AXIS T94K02L für eingelassene Montage dient der unauffälligen Installation in abgehängten Decken. Sie ist für die Netzwerkkameras AXIS P32 Serie V/LV, AXIS P33 Serie V/LV und AXIS Q35 Serie V/LV geeignet. Die Halterung zur eingelassenen Montage ist für den Innenbereich vorgesehen. Sie eignet sich mit ihrem Gehäuse aus legiertem Metall für den Einbau in Klimaanschlusskästen. Die Kabelöffnungen für geschützten Kabeldurchgang sind auf 1/2 Zoll (M20) und 3/4 Zoll (M25) ausgelegt.

- > **Unterstützung für eine breite Palette an unbeweglichen Kuppelkameras für den Innenbereich**
- > **Schneller und problemloser Einbau in abgehängte Decken**
- > **Kabeldurchführungen 1/2 Zoll (M20) und 3/4 Zoll (M25)**



## AXIS T94K02L Eingelassene Montage

### Allgemeines

<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS P32 Serie V/LV AXIS P33 Serie V/LV AXIS Q35 Serie V/LV
<b>Montage</b>	In Deckplatten eingelassen
<b>Gehäuse</b>	Gehäuse: Chromatierte Aluminiumlegierung (unlackiert) Abdeckung: Hochfester Kunststoff (Polymer) in Weiß NCS S 1002-B
<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC
<b>Umgebung</b>	Innenbereich
<b>Kabelführung</b>	Rückseite: Kabeldurchführung 1/2 und 3/4 Zoll
<b>Zulassungen</b>	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581

<b>Abmessungen</b>	Höhe: 123 mm Abdeckung ø 196 mm Deckenplattenöffnung ø 168 mm
<b>Gewicht</b>	700 g
<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Bohrvorlage, Dichtung C M20, Set zum Auswechseln von kompatiblen Kameras
<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS Sicherheitsdraht (3 m)
<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis-Garantie, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)