

AXIS T93F10 Outdoor Housing

Carcasa robusta y elegante con funciones inteligentes

La AXIS T93F10 cuenta con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X de protección contra la entrada de polvo y agua; además de clasificación IK10 de protección a prueba de impactos y actos vandálicos. La carcasa de plástico ligera y fácil de instalar protege contra la corrosión. Todos los cables quedan protegidos en el montaje de pared para aumentar la protección contra actos vandálicos y evitar el riesgo de degradación solar. La funcionalidad de control de temperatura Arctic garantiza el arranque de la cámara incluso a -40 °C (-40 °F) después de un fallo eléctrico. La AXIS T93F10 incluye un conector de terminal para la alimentación CA/CC. Incorpora una ranura específica para un interruptor de alarma contra intrusiones opcional. Incluye un soporte para montaje en pared y visera solar integrada.

- > **Conexión de alimentación de CA/CC**
- > **Protección contra el agua, el polvo y la corrosión**
- > **Resistente a impactos**
- > **Ligero**
- > **Montaje en pared incluido**



AXIS T93F10 Outdoor Housing

Productos compatibles

Serie AXIS P13
Serie AXIS Q16
AXIS M1124/M1125

Carcasa

Carcasa en polímero con índice de protección IP66, IP67 y NEMA 4X e IK10 resistente a impactos
Color: Blanco NCS S 1002-B

Alimentación

12-28 V CC, 25 W máx.
20-24 V CA, máx. 29 W (fuente de alimentación no incluida)

Conectores

Conector del terminal de alimentación CA/CC

Entorno

Interior/exterior

Condiciones de funcionamiento

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 y AXIS Q1604/Q1614:

De -40 °C a 50 °C (de -40 °F a 122 °F)

AXIS P1365 y AXIS Q1615/Q1635:

De -40 °C a 55 °C (de -40 °F a 131 °F)

AXIS Q1645/Q1647:

De -40 °C a 40 °C (de -40 °F a 104 °F)

AXIS M1124/M1125:

De -40 °C a 55 °C (de -40 °F a 131 °F)

Homologaciones

EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Clase 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 62236-4, EN 55022 Clase A, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A

Peso

1,2 kg

Dimensiones

155 x 120 x 400 mm

Sostenibilidad

Sin PVC, sin BFR/CFR

Accesorios incluidos

Soporte de pared AXIS T94Q01A
Juntas C M20
Cable de alimentación interna
Conector con enchufe de 2 pines para el cable de alimentación CA/CC
Punta de tornillo T30, Guía de instalación
Herramienta requerida: Destornillador Torx® T20 (no incluido)

Accesorios opcionales

AXIS T91A47 Pole Mount
Parasol AXIS A
AXIS Corridor Format Bracket A/B
AXIS Bird Control Spike

garantía

Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años, visite www.axis.com/warranty.

