

Ex Connection Rail 8-Port PoE

危険区域向け高性能PoEスイッチ

Ex Connection Rail 8-Port PoEは、危険区域向けの高性能PoEスイッチおよび24V DC電源です。防爆ネットワークカメラの長距離接続用に設計されています。ネットワークには光ファイバーまたは銅線イーサネットにより接続でき、光ファイバー用に2つのSFPポートが装備されています。この電源は、カメラの動作温度範囲を拡張するカメラヒーターに追加の電力を供給します。Ex d規格準拠の筐体は耐海水性の銅不使用アルミニウム製で、壁面設置に対応しています。

> 30 W PoEポート (×8)

> カメラの動作温度範囲を拡張

> ATEX、IECEX Ex d IIC/IIIC

> 光ファイバー用SFPポート

> 耐腐食性



Ex Connection Rail 8-port PoE

モデル	Ex Connection Rail 8-port PoE MM
一般	
ケーシング	銅を含まない、耐海水性のアルミニウム合金 RAL7035コーティング
持続可能性	PVC不使用
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (×8)、IEEE 802.3at、最大30W/ ポート 1000BASE-TX (×2) 2x 100/1000X SFPスロット 電源用ターミナルコネクタ M20x1.5ケーブルエントリ (×8) M25x1.5ケーブルエントリ (×10)
電力	入力: 100~240V AC、最大835V A 出力: 24V DC (×8)、60W (×8)
動作条件	-60 ° C~50 ° C 湿度: 10~100% RH (結露可)
保管条件	-60 ° C~50 ° C
認証規格	IEC/EN 60529 IP66、TR CU 012/2011、EN/IEC 60079-0、 GOST 31610.0、EN/GOST/IEC 60079-1、EN/IEC 60079-28、 GOST 31610.28、EN/GOST/IEC 60079-31

認証	モデルキー: T04.5-D-8PoE+-1000Base-SX ATEX : II 2 G Ex d IIC [op pr] T5 Gb、II 2 D Ex tb IIIC [op pr] T95° C Db 証明書 : ATEX TÜV 10 ATEX 7969 X IECEx : Ex d IIC [op pr] T5 Gb、Ex tb IIIC [op pr] T95° C Db 証明書 : IECEx TUR 16.0025X EAC Ex : 1Ex d [op pr] IIC T5 Gb、Ex tb [op pr] IIIC T95° C Db IP66 証明書 : No.TC: RU C-DE.AB 61.B.00380/19
外形寸法	直径: 直径 348 mm 長さ: 230 mm
重量	25 kg
付属アクセサリ	ケーブル直径11.1~20.0 mm向けケーブルグラウンドM25x1.5 (圧力バリア) (FOC) (×2)
保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility