

## GP2 CCTVパネル1 PS 24 V 防爆電源

GP2 CCTVパネル1 PS 24 Vは、ATEX、IECEXおよびEACに準拠し、爆発の危険性がある雰囲気での使用を認定された電源です。本製品は、耐腐食性エポキシ塗装仕上げのSAE 316Lステンレススチール製です。ヒューズ、ターミナル、RJ45コネクタ、115/230 V AC変圧器が取り付け済みで、防爆カメラおよびワッシャータンクに24 V ACが供給されます。動作温度範囲は-40 ° C~55 ° Cです。

- > 耐腐食性エポキシ塗装仕上げのステンレススチール (SAE 316L) 製ハウジング
- > ゾーン1、2、21、および22での使用に関してATEX、IECEXおよびEAC認定済み
- > 防爆カメラおよびワッシャータンクに最適



## GP2 CCTVパネル1 PS 24 V

<b>一般</b>		<b>認証</b> ATEX II 2 G Ex d IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db <b>証明書</b> : Baseefa 15ATEX0190 IECEx Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135° C Db -40° C ≤ T <sub>amb</sub> ≤ 55° C <b>証明書</b> : IECEx BAS 18.0002X EAC 1Ex d IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135° C Db <b>証明書</b> : RU C-GB.Г Б04.B.00616
<b>対応製品</b>	防爆ネットワークカメラ 防爆PTZネットワークカメラ	
<b>認証製品コード</b>	GP2 CCTVパネル1	
<b>ケーシング</b>	IP66規格準拠のSAE 316Lステンレススチールケーシング 耐腐食性エポキシ塗装仕上げ <b>ケーブル孔</b> M20x1.5P x4 認証済みのステンレススチールプラグとファイバーワッシャーを装備した孔 x1	
<b>環境保護</b>	PVC不使用	
<b>設置環境</b>	屋内/屋外	
<b>電源</b>	<b>入力</b> 120 V AC、最大1.5 A 230 V AC、最大0.75 A 24 V AC、最大5 A	
	<b>出力</b> 24 V AC、120 W、最大5 A	
<b>動作条件</b>	-40° C ~ 55° C 湿度10~100% RH (結露可)	
<b>認証・認可</b>	<b>安全性</b> IEC 60364-4-41 <b>使用環境</b> EN 60529 IP66 <b>爆発</b> EN 50014、EN 50018、EN 60079-0、EN 60079-1、 EN 60079-31	
<b>コネクタ</b>	RJ45カブラー、CAT6、シールド 電源およびワッシャー制御用の端子	
<b>外形寸法</b>	480 x 275 x 243 mm	
<b>重量</b>	85 kg	
<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。	
		環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>