



# AXIS Companion Recorder

## PoEスイッチ付き8チャンネルネットワークビデオレコーダー

AXIS Companion Recorderは、最大8台のアクシスネットワークカメラに使用できるコンパクトなネットワークビデオレコーダーです。PoEスイッチが内蔵されているため、簡単に設置することができます。本製品の特徴は、監視グレードのハードディスクとファンレスデザインです。また、ビデオ映像を簡単にエクスポートできるUSBポートも搭載しています。ワイヤレスアクセスポイントを内蔵しており、モバイルデバイスを使用して設置を実行したリシステムに直接アクセスしたりできます。AXIS Companion Recorderには2種類のモデルがあり、それぞれは2 TBまたは4 TBのハードディスクを内蔵しています。

- > 監視グレードのハードディスク、2 TBまたは4 TB
- > 8つのPoEポートと1つのLANポートを持つスイッチ
- > コンパクトでファンレスのデザイン
- > モバイルデバイス用のワイヤレスアクセスポイント
- > ビデオエクスポート用のUSBポート

# AXIS Companion Recorder

## バリエーション

AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB  
AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB

## ストレージ

2 TB: 2 TB、5900 rpm監視システム用HDD  
、64 MBキャッシュ、SATA 6Gb/sインターフェース  
4 TB: 4 TB、5400 rpm監視システム用HDD  
、128 MBキャッシュ、SATA 6Gb/sインターフェース

## ビデオ

### 録画

最大8のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大80 Mbit/秒。

### ビデオ圧縮

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)

### 解像度

すべてのカメラ解像度をサポート

### フレームレート

すべてのカメラフレームレートをサポート

### 音声ストリーミング

単方向音声ストリーミング、AAC音声圧縮

## ネットワーク

### ネットワーク機能

DHCP、NTP、およびSMBサーバー付属

### ワイヤレスインターフェース

モバイルデバイス用のワイヤレスアクセスポイントアンテナを内蔵  
IEEE 802.11 a/b/g/n (周波数バンド2.4および5 GHz)  
WPA2 Personal

### セキュリティ

パスワード保護、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きファームウェア

### ネットワークプロトコル

IPv4/v6、HTTP、SSL/TLS、QoS SFTP、CIFS/SMB、  
SMTP、Bonjour、UPnP<sup>TM</sup>、DNS、NTP、TCP、UDP、  
IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH

## システムインテグレーション

### アプリケーションプログラミングインターフェース

ワンクリック接続を備えたAXIS Video Hosting System (AVHS)

### イベントトリガー

ハードドライブエラー、PoE供給容量超過

### イベントアクション

ブザー/アラーム、メール通知

## 概要

### 対応デバイス

ファームウェアバージョン5.50以降を搭載したAXIS Companion Lineカメラ、アクシスネットワークカメラとエンコーダ

### 入力

100~240 V AC、50~60 Hz

最大90 W

### 出力

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1  
Class 1、Class 2、およびClass 3

最大合計65 W

### ケーシング

アルミニウム/プラスチック製ケース  
カラー:白

### メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

### 動作温度

0° C~35° C

湿度10~85% RH (結露不可)

### 保管条件

-40° C~65° C

### コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE (×8)

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (×1)

USB 2.0

DC入力

**認証  
EMC**

EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、  
EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、  
ICES-003 Class B  
ワイヤレス

EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、  
EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、  
FCC Part 15 Subpart E、RSS-247

**安全性**

IEC/EN/UL 60950-1

**寸法**

180 x 180 x 53 mm

**重量**

1.1 kg

**付属品**

電源、インストールガイド

**オプションアクセサリー  
取付ブラケット**

ビデオ管理ソフトウェア  
AXIS Companion ([axiscompanion.com/vms](http://axiscompanion.com/vms)で入手可能)

**保証**

アクシスの3年保証については、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照