

## AXIS T93F05 Protective Housing

### 堅牢でスマートな高機能ハウジング

AXIS T93F05は内蔵電子機器を一切搭載していない保護筐体です。電源への接続は必要ありません。IP66およびNEMA 4Xに準拠し、ほこりや水の浸入に対応し、IK10規格に準拠して衝撃や耐衝撃行為を防止します。インストールが容易な軽量のプラスチックケースは、腐食から保護します。すべてのケーブルは、破壊行為や太陽熱による劣化に対する高い保護性能を持った壁面取付ブラケットによって保護されます。スロットはオプションの侵入アラームスイッチ専用です。AXIS T93F05には壁面取付マウントと統合サンキャップが付属しています。コンジットバックボックスとコリドールフォーマットブラケットは、オプションのアクセサリとして利用できます。

> 防水、防塵、耐腐食

> 耐衝撃

> 軽量

> 壁面取付ブラケット付属



## AXIS T93F05 Protective Housing

<b>対応製品</b>	AXIS P13シリーズ AXIS Q16シリーズ AXIS M1124/M1125	<b>重量</b>	1.1 kg
<b>ケーシング</b>	IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース カラー: ホワイトNCS S 1002-B	<b>外形寸法</b>	155 x 120 x 400 mm
<b>電力</b>	PoEによりネットワークケーブルを通じてカメラに給電	<b>持続可能性</b>	PVC不使用、BFR/CFR不使用
<b>環境</b>	屋内/屋外	<b>付属アクセサリ</b>	AXIS T94Q01A Wall Mount ガスケット C M20 スクリュービットT30、インストールガイド 必要な工具: トルクスT20ドライバー (非付属品)
<b>動作条件</b>	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 および AXIS Q1604/Q1614 使用時: 0°C~50°C、 AXIS P1365 および AXIS Q1615/Q1635 使用時: 0°C~55°C AXIS M1124/M1125 使用時: -20°C~50°C	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS サンシールドA AXIS Corridor Format Bracket ブラケットA/B AXIS Bird Control Spike
<b>認証規格</b>	EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、 IEC 60721-4-3 Class 4M4、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、 IEC/EN 62262 IK10	<b>保証</b>	Axisの3年保証。 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
		<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>