

AXIS T91B50 Telescopic Ceiling Mount

PTZ 및 고정형 돔용 확장식 실링 마운트

AXIS T91B50 Telescopic Ceiling Mount는 PTZ/고정형 돔 카메라를 높은 천장에 설치해야 하는 경우에 이상적입니다. 접이식 기능을 통해 설치자는 쉽고 안전하게 길이를 조정할 수 있습니다(최대 2m/79인치). 더 긴 길이가 필요한 경우 30cm(12인치) 및 100cm(39인치)의 두 가지 확장 파이프를 사용할 수 있습니다. 이 마운트는 지게차나 키가 큰 차량에 부딪혀도 부러지지 않고 흔들리도록 설계되었습니다. 볼 조인트 덕분에 경사진 천장에도 설치할 수 있어 카메라가 계속 똑바로 매달려 있도록 할 수 있습니다.

- > 실내용 및 실외용
- > 튼튼하고 안전한 설치
- > 1.5" NPS 스투드가 있는 Axis PTZ 돔 및 고정형 돔 지원
- > 연장 파이프 포함 최대 5m(197인치)의 유연한 길이
- > 피벗 각도 $\pm 45^\circ$ 의 회전 액션



AXIS T91B50 Telescopic Ceiling Mount

일반	
지원 제품	AXIS P55/P56/Q60/Q61 Series (AXIS T94A01D Pendant Kit 필요) AXIS M50 Series (AXIS T91A05 Camera Holder 1.5" NPS 필요) AXIS P33 Series (AXIS P33 Pendant Kit 필요) AXIS P32/Q35 Series (AXIS T94K01D/T94M01D Pendant Kit 필요) AXIS M3004-V/M3005-V(AXIS T94B01D Pendant Kit 필요) AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV(AXIS T94F01D Pendant Kit 필요) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE(AXIS T94F02D Pendant Kit 필요) AXIS P3707-PE(AXIS T94M02D Pendant Kit 필요) AXIS Q3709-PVE(AXIS T94A01D Pendant Kit 필요) Axis 고정형 카메라(AXIS T91A05 Camera Holder 1.5" NPS 필요)
케이스	분체 도장 알루미늄, NEMA 4X 등급*, IK10 내충격 *부식 방지
설치환경	실내용 실외용
최대 하중	10kg(22lb)
피벗 각도	±45°
케이블 포설	측면: 케이블 전선관 구멍 3/4" 후면: 케이블 전선관 구멍 3/4"
승인	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X* *부식 방지
치수	최소 길이: 1151mm(45인치) 최대 길이: 2136mm(84인치)
무게	4.1kg(9lb)
포함 액세서리	설치 가이드
액세서리 옵션	AXIS T91B52 Extension Pipe 30 cm (12 인치) AXIS T91B52 Extension Pipe 100 cm (40 인치) 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility