

Модуль AXIS T8611 SFP Module LC.LX

Модуль с одномодовым оптоволоконном для передачи данных на расстояние до 10 км.

LC.LX SFP-модуль AXIS T8611 представляет собой модульный компактный трансивер, который обеспечивает подключение к оптоволоконной сети таких сетевых устройств, как коммутаторы или маршрутизаторы. Это устройство промышленного класса, предназначенное для работы в широком диапазоне температур и имеющее функцию переключения на резервную сеть при потере канала. SFP-модуль соответствует требованиям соглашения между разными производителями (MSA) о следовании стандарту SFP; модуль можно легко установить в совместимые порты в любой момент времени, и это не мешает текущей работе хост-оборудования. Лазерные диоды с резонатором Фабри-Перо (FP-лазеры) с большой длиной волны (1310 нм) обеспечивают передачу данных на расстояние до 10 км при использовании одномодового оптоволоконна 9/125 мкм. Модуль проверен и протестирован при работе с устройствами Axis.

- > Радиус действия до 10 км.
- > Одномодовый оптоволоконный кабель.
- > Функция переключения при потере канала.
- > Промышленный класс — расширенный диапазон температур.
- > Соответствует соглашению SFP MSA.



Модуль AXIS T8611 SFP Module LC.LX

Сеть		Разъемы	Дуплексная розетка LC
Поддерживаемые протоколы	Gigabit Ethernet	Условия эксплуатации	От -40 до 85°C Относительная влажность: 10–90% (без образования конденсата)
Коммутационная емкость	1,25 Гбит/с	Условия хранения	От -40 до 85°C Относительная влажность 5–95% (без образования конденсата)
Тип трансивера	Одномодовый кабель	Соответствие стандартам	EN 55022, класс В, EN 6100-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC, часть 15, раздел В, класс В, IEC/EN/UL 60950-1, EN 60825-1, класс 1, FDA 21 CFR 1040, RoHS, REACH, WEEE
Расстояние	Максимальное расстояние для передачи данных 10 км	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Общие характеристики		Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Свойства	Подключение в процессе работы Длина волны 1310 нм Оптоволоконный кабель стандарта FC-PI 100-SM-LC-L, 1,0625 Гбит/с		
Совместимые продукты	Соглашение между разными производителями (MSA) о следовании стандарту SFP Совместимость со всеми устройствами Axis, которые имеют SFP-слоты.		