

AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

중요한 시스템 장비를 설치할 수 있는 확장된 캐비닛

AXIS TQ1808-VE는 제품을 효율적으로 설치할 수 있도록 통합 업체를 염두에 두고 설계되었습니다. 캐비닛 자체는 비어 있는 상태로 배송되며 독립형으로 주문할 수 있지만 예비 부품인 AXIS T1807-VE Cabinet Door를 구입하여 AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet에 더 깊은 도어를 추가할 수도 있습니다. AXIS TQ1808-VE는 다양한 Axis 액세서리 및 시스템 장치를 설치할 수 있는 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 예를 들어, AXIS Electrical Safety kit A 120V AC 또는 kit B 230V AC와 함께 AXIS T8504-R Industrial POE Switch 및 Power Supply DIN PS56 240W를 장착할 수 있습니다.

- > 파손 방지
- > 다기능
- > 확장된 깊이
- > 다양한 Axis 액세서리 및 시스템 장치에 맞게 설계



AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

일반 사항		크기
케이스	IP66, NEMA 4X 및 IK10 등급 폴리카보네이트 스테인리스 스틸 마운팅 플레이트 컬러: White NCS S 1002-B 및 스테인리스 스틸	높이: 361mm(14.2in) 깊이: 229mm(9in) 너비: 282mm(11.1in)
지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함	무게
작동 조건	-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)	포함된 액세서리
스토리지 조건	-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)	설치 가이드, 사전 장착 케이블 개스킷, 사전 장착 DIN 레일, 케이블 클램프, 케이블 스트랩, 전원 덮개, 장치 마운팅 브래킷
승인	안전 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X,	보증
		3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility