

AXIS W101 Body Worn Camera

Fabriqué en tenant compte de vos besoins

AXIS W101 Body Worn Camera est une caméra-piéton robuste et facile à utiliser qui dispose du système de fixation KlickFast. Elle fournit un son clair avec suppression du bruit et des images extrêmement nettes dans chaque image. La technologie Axis Zipstream réduit la bande passante et le stockage nécessaire sans compromettre la qualité de la vidéo. AXIS W101 offre plus de 12 heures de batterie à 1080p et le chargement à l'aide d'un chargeur USB-C[®]. L'enregistrement est activé automatiquement lors de la sortie de l'étui et en cas de chute de la personne. De plus, l'emplacement de la caméra peut être enregistré en continu grâce au récepteur GNSS intégré (suivi de l'emplacement). Les technologies intégrées Bluetooth[®] et le réseau offrent une communication sans fil avec, par exemple, l'application mobile AXIS Body Worn Assistant.

- > [Toujours une vidéo nette et un son net](#)
- > [Autonomie jusqu'à 17 heures](#)
- > [Système KlickFast](#)
- > [Géolocalisation](#)
- > [Garantie de 3 ans](#)



AXIS W101 Body Worn Camera

Caméra		Boîtier	Certification IP67 Boîtier en plastique Essai de chute jusqu'à 2 m Couleur : Noir NCS S 9000-N, Blanc NCS S 1002-B
Capteur d'image	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9" Sensibilité : 0,1 lux	Montage	Système Klick Fast
Objectif	Distance focale, 2,1 mm Champ de vision horizontal : 141° Champ de vision vertical : 82° Iris fixe, F2.1	Développement durable	Sans PVC
Vitesse d'obturation	1/32000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32000 s à 1/30 s avec 60 Hz	Connecteurs	Claviers à broches Pogo, USB
Vidéo		Conditions d'utilisation	-20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Compression vidéo	Profil avancé H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	Conditions de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 720	Homologations	CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sans fil EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Partie 15 Sous-partie C, RSS-247 Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Fréquence d'image	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz	Dimensions	Hauteur : 94 mm (3,7 po) Largeur : 68 mm (1,7 po) Profondeur : 27 mm (1,1 po.)
Diffusion vidéo	Axis Zipstream pour port sur le corps	Poids	179 g (0,39 lb)
Audio		Accessoires fournis	AXIS TW1100 Clip Mount (incluse dans le pack 1 uniquement)
Encodage audio	AAC-LC Une seul canal : 48 kHz, 128 kbit/s Deux canaux (optimisés pour le mode de post-traitement) : 48 kHz, 2 x 128 kbit/s	Accessoires en option	Système Klick Fast pour montages de caméras-piéton, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Application AXIS Body Worn Assistant pour Android, iOS Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com/bodyworn
Entrée/sortie audio	Double microphone intégré	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty . Cette garantie de 3 ans couvre les défauts de fabrication du produit, y compris la batterie.
Fonction	Voice enhancement (Amélioration vocale)	a. <i>Dans les scènes complexes, si la résolution maximale et le pré-buffer de 90 s sont utilisés, la durée réelle du pré-buffer peut être légèrement plus courte que celle configurée.</i>	
Général		Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Batterie	Lithium-ion, 3600 mAh, jusqu'à 17 heures d'autonomie		
Stockage	Mémoire non volatile 64 Go, jusqu'à 30 heures de vidéo enregistrée Norme de cryptage AES256		
Débit	Caméra vers contrôleur système : 100 Mbit/s		
Enregistrement	Pré-buffer audio et vidéo configurable de 0, 15, 30, 60 et 90 s ^a		
Système de localisation	GPS, GLONASS, Galileo		
Localisation	Début et fin, piste		
Capteur	Gyroscope et accéléromètre 6 axes		
Interface utilisateur	Indicateurs de statut, rétroaction audio et par vibrations		
Interface sans fil	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n @ 2,4 GHz canaux 1-11		
Cybersécurité	Firmware signé Stockage interne crypté compatible CJIS (AES256) Axis Edge Vault avec identifiant de périphérique Axis		