

AXIS M1065-LW Network Camera

에지 스토리지를 지원하는 완벽한 기능을 갖춘 무선 HDTV 1080p 카메라

AXIS M1065-LW는 무선 통신 기능을 갖추고 있으며 에지 스토리지용 microSD 카드를 지원합니다. 이 카메라에는 오디오 녹음용 내장 마이크, 사전 녹음된 메시지를 방송할 수 있는 미니 스피커, 어둠 속에서도 움직임을 감지하는 PIR 모션 센서가 포함되어 있습니다. 이 WDR 지원 카메라는 풀 프레임 레이트의 1080p 해상도, 기계식 적외선 차단 필터를 갖춘 주야간 기능 및 IR 조명을 제공합니다. 이 카메라는 포함된 월 및 코너 브래킷을 사용하여 쉽게 설치할 수 있으며 110° 수평 화각을 제공합니다.

- > 무선 통신 및 에지 스토리지
- > 내장 마이크 및 미니 스피커
- > PIR 모션 센서
- > 월 및 코너 마운트용 브래킷
- > IR 조명



AXIS M1065-LW Network Camera

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	고정 초점 거리, 2.8mm, F2.0 수평 화각: 110° 수직 화각: 61° M12 마운트, 고정 아이리스, IR corrected
주야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최소 조도	컬러: 50 IRE F2.0에서 0.25lux 흑백: 50 IRE F2.0에서 0.05lux, 0lux(IR 조명이 켜진 경우)
셔터 속도	1/28000초 ~ 1/5초(50Hz) 1/32500초 ~ 1/5초(60Hz)
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일, Motion JPEG
해상도	1920x1080 HDTV 1080p ~ 320x240
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 주야간 전환 레벨, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링, WDR, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 반이중
오디오 인코딩	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	내장 마이크(비활성화 가능), 내장 스피커 82dB-SPL(0.5m/20인치)
네트워크	
무선 인터페이스	내장 안테나 IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz, 5.2GHz)(채널 36, 40, 44, 48)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그 WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, WLAN 페어링 버튼(WPS) PBC 호환 가능, 무차별 대입 지연 보호
지원되는 프로토콜	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트 내장 PIR
이벤트 액션	파일 업로드: FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 에지 스토리지에 비디오 녹화 및 오디오 녹음, IR-LED 활성화, 오디오 클립 재생, 오버레이 텍스트 사전/사후 알람 비디오 버퍼링
데이터 스트리밍	이벤트 데이터

내장된 설치 보조 도구 픽셀 카운터

분석

애플리케이션	포함 항목
	AXIS Video Motion Detection AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, 액티브 탬퍼링 알람 오디오 디텍션
지원 항목	타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

일반 사항

사이버 보안	Signed Firmware
케이스	폴리카보네이트, 알루미늄, 재활용 플라스틱 컬러: White NCS S 1002-B 스킨 커버 또는 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의
지속 가능성	PVC 불포함, 64% 재활용 플라스틱
마운팅	¼"-20 UNC 삼각대 나사 스레드
메모리	512MB RAM, 256MB Flash
전원	4.75 ~ 5.25V DC, 일반 2.7W, 최대 5.0W
IR 조명	IR 조명, 강도를 조정할 수 있는 LED. 최대 10m(32ft) 범위
커넥터	전원 전용 Micro USB 유형 B RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 axis.com 참조
PIR 센서	수동 적외선(PIR) 모션 센서 최대 범위: 6m(19.7ft)
작동 조건	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
승인	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KN24, KN35 무선 EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247, TELEC 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 네트워크 NIST SP500-267
크기	106mm x 60mm x 37mm(4.17 x 2.36 x 1.46인치)
무게	128g(0.28lb)
포함된 액세서리	전원 공급 장치, 설치 가이드, 마운팅 브래킷, 테이블 탑 스탠드, Windows [®] 디코더 사용자 라이선스 1개
옵션 액세서리	AXIS T8415 Installation Display AXIS T91A10 Mounting Kit AXIS Surveillance microSDXC [™] Card 64GB 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
영상 관리 소프트웨어	AXIS Companion 영상 관리 소프트웨어, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (axis.com/vms 에서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. 본 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

b. 본 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임:

[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)