

AXIS T8085 PS57 500 W 1U

Alimentatore per AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade

AXIS T8085 PS57 500 W 1U è un alimentatore da 500 W che può essere montato su un rack da 19" in un rack 1U. Per l'utilizzo di AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade insieme a dispositivi AXIS T8642 Ethernet over Coax. Sia l'unità periferica che la telecamera di rete possono ricevere alimentazione tramite cavo coassiale con l'alimentatore AXIS T8085 500 W, rendendo molto efficaci l'installazione e la manutenzione.

> **PoE e PoE+ tramite blade coassiale**

> **500 W**



AXIS T8085 PS57 500 W 1U

| Alimentazione | | Ambiente | Ambienti interni |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Connettori | Ingresso alimentazione CA Uscita alimentazione 6 CC | Approvazioni | EN 55024, EN 55022 Classe A, FCC Parte 15Sottosezione BClasse A, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22Classe A IEC/EN 60950-1 |
| Output | 6 x 57 V CC Max 500 W | Condizioni di funzionamento | Da 0 °C a 40 °C (da 32°F a 104° F) Umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% (senza condensa) |
| Input | 100 - 240 V CA 60/50 Hz Max 5 A | Condizioni di immagazzinaggio | Da -10 °C a 70 °C (da -14 °F a 158 °F) |
| Installazione e gestione | Installazione plug-and-play | Dimensioni | 44,5 x 130 x 480 mm (1,75 x 5,1 x 19 pollici) |
| Generale | | Peso | 1.860 g (4,1 lb) |
| Display e indicatori | LED di alimentazione verde Verde > LED di 100 W Verde > LED di 200 W Verde > LED di 300 W Giallo > LED di 400 W LED di avviso rosso | Accessori inclusi | Cavo patch AXIS A 200 mm, 6 pezzi |
| Montaggio | Montaggio su rack | Accessori opzionali | Kit per AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade, kit per AXIS T8642 PoE+ Over Coax Blade |
| | | Garanzia | Garanzia Axis di 1 anno, visitare www.axis.com/warranty |

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility