

AXIS TU6005 Plenum Cable

Cavo da plenum per la serie AXIS F

Progettato per l'installazione in spazi plenum, questo cavo per ambienti interni flessibile e robusto è compatibile con le unità principali AXIS F91, le unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor ed AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un raggio di curvatura di 32 mm (1,3 pollici), questo cavo dati a velocità elevata mette a disposizione un'alta capacità di larghezza di banda per la riduzione al minimo della latenza fra l'unità con sensore e l'unità principale. È disponibile in 2 diverse lunghezze: 8 m (26 piedi) e 20 m (65 piedi).

- > **Dotato di classificazione plenum**
- > **Raggio di curvatura di 32 mm**
- > **8 m e 20 m**
- > **Connettori SMA-FAKRA rinforzati**



AXIS TU6005 Plenum Cable

Generale

Alimentazione

Impedenza: 50 Ohm

Frequenza

Da 0 a 3 GHz

Connettori

SMA
FAKRA

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza
condensa)

Approvazioni

UL CMP E329281

Dimensioni

Colore: nero
Durata: 8 m (26 ft) e 20 m (65 ft)
Ø 4 ±0,15 mm (0,16 pollici)
Lunghezza massima dei cavi interconnessi: 20 m (
65 piedi)
Raggio di curvatura: 32 mm (1,3 pollici)

Peso

8 m (26 piedi): 250 g (0,55 libbre)
20 m (65 piedi): 640 g (1,41 libbre)

Prodotti compatibili

Unità principali AXIS F91, unità sensore AXIS F21,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Accessori opzionali

AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty